

## Productspecificatie Global Triple BF RCE \*)

Naam	Global Triple BF RCE			
Omschrijving	Sfeerinbouwhaard met driezijdig vuurzicht, smalle lijsten en zeer geringe inbouwdiepte. Diverse interieurs leverbaar. Diverse branderbedden leverbaar.			
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming			
Type toestel	Inbouwtoestel			
Type verbranding	Gesloten verbranding			
Gas	Aardgas G20, G25.3 en G25 of propaan G31. Ombouw van aardgas naar propaan, v.v., niet mogelijk.			
Vuurbeeld	Geel houtblokkenvuur of vuur op kiezels			
Maten	Toestel: BxHxD = 746x796...816x340mm Hoogte inclusief rookgasstomp Zichtmaten inbouwraam: BxHxD = 710x486x286 Onderrand inbouwraam: min. 148mm			
Rookgasaansluiting	Ø150/100mm, bovenop in het midden			
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek. Powervent® niet mogelijk.			
Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer	gas	min. verticaal	max horizont.	opmerkingen
	aardgas	0.0m	0m	bocht direct op toestel, muurdoorvoer direct aan bocht: RVS afvoermateriaal gebruiken!
		1m	4m	
	propaan	0.0m	0m	bocht direct op toestel, muurdoorvoer direct aan bocht: RVS afvoermateriaal gebruiken!
1m		4m		
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie. Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemventilatie Uitgaande lucht: >200cm <sup>2</sup> Ingaande lucht: >100cm <sup>2</sup> Indien Dru-bedieningsluik wordt gebruikt is aparte ingaande boezembeluchting niet nodig			
Regeling	Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur ( vier schakelpunten per dag).			
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)			
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander			
Elektr. aansluiting	Geen 230VAC-aansluiting nodig			
Gasaansluiting	3/8" inwendig (verlooppkoppeling 3/8 uitwendig/Ø150 knel wordt meegeleverd)			
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tweede thermokoppel controleert ontsteking en vlamoverloop van de hoofdbrander.</li> <li>- Explosieluiken</li> </ul>			
Accessoires en opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedieningsluik</li> <li>- Adapter 230VAC naar 6VDC</li> <li>- Aansluitkabel Domotica voor Mertik GV60</li> <li>- Verlengpoten</li> </ul>			
Gewicht	67kg			
Standaard meegeleverd	Inclusief: houtblokken of kiezels, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel nr. 8 (bevestiging glasraam) en een losse verlooppkoppeling 3/8"bu/Ø15 knel.			
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lijnbrander. Twee kleuren chips.</li> <li>- Exclusief: bedieningsluik.</li> <li>- Het toestel is voorzien van stelpoten.</li> <li>- Het toestel kan hangend aan de muur (aan ophangstrip) geplaatst worden. Verlengpoten zijn dan niet nodig.</li> <li>- Maximale afstand bedieningsluik tot aan zijkant toestel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- links 95cm</li> <li>- rechts 40cm</li> </ul> </li> </ul>			
CE-ID (PIN)	0063CN3853			

\*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

<b>Gastype:</b>	<b>G25</b>	<b>G25.3</b>	<b>G20</b>	<b>G31</b>	<b>Unit</b>
Vermogen, nominaal	5,4	5,4	6,0	6,2	kW
Vermogen, minimaal	2,1	2,1	2,3	3,0	kW
Belasting (Hs)	7,7	7,7	8,3	8,1	kW
Gebruik vollast	834	834	780	301	l/h
Gebruik kleinstand	360	360	329	158	l/h
Rookgastemperatuur (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	372	372	394	379	°C
CO2 max (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	5,00	5,00	6,00	7,50	%
Rookgasdebiet (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	5,14	5,14	4,71	4,29	gr/sec
Minimum trek	5	5	5	5	Pa
Rendementsklasse (EN613)	2	2	2	2	
NOx klasse (EN613)	4	4	4	4	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	90,6	90,6	91,5	92,6	%
Energie Efficiency Index	91	91	91	93	
Energie Label	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	

### Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
11-10-2012	Nieuwe specificatie.
11-12-2012	Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer toegevoegd
29-11-2016	G25.3 toegevoegd
26-10-2017	Gastechnische gegevens bijgewerkt
22-08-2018	Diverse gegevens bijgewerkt. PowerVent niet meer mogelijk