


## PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) No. 305/2011  
N. EK144

1. Unieke identificatiecode van het producttype	<b>WINDO2 95</b>
2. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Inbouwhaard of openhaard, zonder warmwaterproductie
3. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3
6a. Geharmoniseerde technische specificatie Erkend laboratorium	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 TÜV Rheinland Energy GmbH - NB2456

7. Aangegeven prestaties											
Essentiële kenmerken	Performance										
Weerstand tegen brand	A1										
Afstand van brandbaar materiaal (Minimumafstand, in mm)	 <p>Achterzijde = 100 Zijkant = 100/1800 Voorzijde = 1800 Onderzijde = GAP Bodem = 300</p>										
Gevaar voor brandstoflekken	Conform										
Uitstoot verbrandingsproducten	<table border="1"> <tr> <td>nominaal vermogen</td> <td>beperkt vermogen</td> </tr> <tr> <td>CO (at 13% O<sub>2</sub>)</td> <td>- mg/Nm<sup>3</sup> - - %</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub> ( at 13% O<sub>2</sub>)</td> <td>---- mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>OGC (at 13% O<sub>2</sub>)</td> <td>---- mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Particulate matter (at 13% O<sub>2</sub>)</td> <td>---- mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> </table>	nominaal vermogen	beperkt vermogen	CO (at 13% O <sub>2</sub> )	- mg/Nm <sup>3</sup> - - %	NO <sub>x</sub> ( at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>	OGC (at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>	Particulate matter (at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>
nominaal vermogen	beperkt vermogen										
CO (at 13% O <sub>2</sub> )	- mg/Nm <sup>3</sup> - - %										
NO <sub>x</sub> ( at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>										
OGC (at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>										
Particulate matter (at 13% O <sub>2</sub> )	---- mg/Nm <sup>3</sup>										
Oppervlaktetemperatuur	Conform										
Elektrische veiligheid	"-"										
Toegankelijkheid en reiniging	Conform										
Maximum bedrijfsdruk	- bar										
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	Conform										
Thermische prestaties	<table border="1"> <tr> <td>Rated fuel load</td> <td>Reduced fuel load</td> </tr> <tr> <td>nominaal vermogen</td> <td>- kW</td> </tr> <tr> <td>Vermogen afgegeven aan het milieu</td> <td>- kW</td> </tr> <tr> <td>Vermogen afgegeven aan het water</td> <td>- kW</td> </tr> </table>	Rated fuel load	Reduced fuel load	nominaal vermogen	- kW	Vermogen afgegeven aan het milieu	- kW	Vermogen afgegeven aan het water	- kW		
Rated fuel load	Reduced fuel load										
nominaal vermogen	- kW										
Vermogen afgegeven aan het milieu	- kW										
Vermogen afgegeven aan het water	- kW										
Rendement	81,0 % - %										
Rookgastemperatuur	T[249°C] T[- °C]										

8. Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) K18452016T1  
De prestaties van het in de punt 1 bedoelde product zijn conform met de in het punten 6a en 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Lainate, 29/12/2017

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door Edilkamin S.p.A.:

Algemeen Directeur  
Dott. Stefano BORSATTI

