


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		IT
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emissione di prodotti da combustione (CO)	<i>Potenza nominale</i>	%	0.115	
	<i>Potenza ridotta</i>	%	0	
Temperatura fumi	<i>Potenza nominale</i>	°C	227	
Prestazioni termiche	<i>Potenza nominale</i>	kW	12.1	
Rendimento	<i>Potenza nominale</i>	%	81.4	
	<i>Potenza ridotta</i>	%	0	
Combustibile			Legna	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al regolamento (UE) n. 305/2011
Nr. 004724129

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Inserito o caminetto aperto, senza la produzione di acqua calda
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K25072018Z1
8	Prestazioni dichiarate	
	Specifica tecnica armonizzata	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Caratteristiche essenziali	Prestazione
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiali combustibili	Distanze minime, in mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
	Emissione di prodotti da combustione (CO)	<i>Potenza nominale</i> CO 0.115 % <i>Potenza ridotta</i> CO 0 %
	Temperatura superficiale	Conforme
	Sicurezza elettrica	Conforme
	Accessibilità e pulizia	Conforme
	Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
	Prestazioni termiche	<i>Potenza nominale</i> 12.1 kW <i>Potenza resa all'ambiente</i> 12.1 kW
	Rendimento	<i>Potenza nominale</i> η 81.4 % <i>Potenza ridotta</i> η 0 %
	Temperatura fumi	<i>Potenza nominale</i> T 227 °C
9	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


 Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈		EN
EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007			<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Distance from combustible material X1/X2/Y			mm	1800/100/700	
Combustion products emissions (CO)	<i>Nominal heat output</i>		%	0.115	
	<i>Reduced heat output</i>		%	0	
Flue gas temperature	<i>Nominal heat output</i>		°C	227	
Thermal performance	<i>Nominal heat output</i>		kW	12.1	
Efficiency	<i>Nominal heat output</i>		%	81.4	
	<i>Reduced heat output</i>		%	0	
Fuel type				Firewood	

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (EU) No. 305/2011
Nr. 004724129

1	Unique identification of product-type	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12			
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12			
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Insert or open fireplace, without hot water prouction			
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			
5	Name and address of the agent (Article 12-2)				
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4			
7	Laboratory notified	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456			
	Test report number (based on System 3)	K25072018Z1			
8	Harmonised technical specifications		EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007		
	Essential features		Services		
	Resistance to fire		A1		
	Distance from combustible material		Minimum distance, in mm		
			X1=1800		
			X2=100		
			Y1=700		
			Y2=700		
			Z=0		
	Risk of burning fuel falling out		Pass		
	Combustion products emissions (CO)	<i>Nominal heat output</i>		CO 0.115 %	
		<i>Reduced heat output</i>		CO 0 %	
	Surface temperature		Pass		
Electrical safety		Pass			
Accessibility and cleaning		Pass			
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD			
Thermal performance	<i>Nominal heat output</i>		12.1 kW		
	<i>Room heating output</i>		12.1 kW		
Efficiency	<i>Nominal heat output</i>		η 81.4 %		
	<i>Reduced heat output</i>		η 0 %		
Flue gas temperature		<i>Nominal heat output</i>		T 227 °C	
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.				

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		BG
EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007		ECOMONOBLOCCO WT 78F N12		
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност	%	0.115	
	Намалена мощност	%	0	
Температура на димните газове	Номинална мощност	°C	227	
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност	kW	12.1	
Производителност	Номинална мощност	%	81.4	
	Намалена мощност	%	0	
гориво			дърво	

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) №305/2011
Nr. 004724129**

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Камина за вграждане или открита камина, без производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	K25072018Z1
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007
	Съществени характеристики	Експлоатационен показател
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
		
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	12.1 kW 12.1 kW
	Производителност	η 81.4 % η 0 %
	Температура на димните газове	T 227 °C
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, деклариращи в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Подписано за и от името на производителя от:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		CS
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y	mm	1800/100/700		
Emise spalin <i>Jmenovitý výkon</i> (CO) <i>Snížený výkon</i>	%	0.115		
	%	0		
Teplota spalin <i>Jmenovitý výkon</i>	°C	227		
Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i>	kW	12.1		
Výkon <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snížený výkon</i>	%	81.4		
	%	0		
palivo		dřevo		

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle nařízení (EU) č. 305/2011
Nr. 004724129

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Vložka nebo otevřený krb, bez produkce teplé užitkové vody
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4
7	Registrovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K25072018Z1
8	Prohlášené vlastnosti	
	Harmonizovaná technická norma	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Základní charakteristiky	Vlastnost
	Odolnost proti ohni	A1
	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Riziko rozlité paliva	V souladu
	Emise spalin <i>Jmenovitý výkon</i> (CO) <i>Snížený výkon</i>	CO 0.115 % CO 0 %
	Teplota povrchu	V souladu
	Elektrická bezpečnost	V souladu
	Dostupnost a čištění	V souladu
	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD
	Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do prostředí</i>	12.1 kW 12.1 kW
	Výkon <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snížený výkon</i>	η 81.4 % η 0 %
	Teplota spalin <i>Jmenovitý výkon</i>	T 227 °C
9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Porcia, 15/10/2018




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Podepsáno jménem výrobce:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈	DA
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i>	% %	0.115 0	
Røggasttemperatur	<i>Nominal effekt</i>	°C	227	
Termiske ydeevner	<i>Nominal effekt</i>	kW	12.1	
Ydelse	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i>	% %	81.4 0	
brændstof			træ	

YDEEVNEDEKLARATION
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Produkttypens unikke identifikationskode	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
2	Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
3	Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Indsats eller åben pejls, muden produktion af varmt vand																										
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																										
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)																											
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4																										
7	Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	K25072018Z1																										
8	Deklarerede ydeevner	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Harmoniseret teknisk specifikation</th> <th>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Væsentlige egenskaber</th> <th>Ydeevne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandmodstandsevne</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Afstand fra brændbart mat. </td> <td>Mindste afstand, i mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Risiko for udslip af brændsel</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Emissioner forbrændingsprodukter (CO)</td> <td><i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Overfladetemperatur</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Elektrisk sikkerhed</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Tilgængelighed og rengøring</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Termiske ydeevner</td> <td><i>Nominal effekt</i> <i>Effekt overført til omgivelserne</i> 12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Ydelse</td> <td><i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Røggasttemperatur</td> <td><i>Nominal effekt</i> T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Brandmodstandsevne	A1	Afstand fra brændbart mat. 	Mindste afstand, i mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse	Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> CO 0.115 % CO 0 %	Overfladetemperatur	I overensstemmelse	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD	Termiske ydeevner	<i>Nominal effekt</i> <i>Effekt overført til omgivelserne</i> 12.1 kW 12.1 kW	Ydelse	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> η 81.4 % η 0 %	Røggasttemperatur	<i>Nominal effekt</i> T 227 °C
Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																											
Væsentlige egenskaber	Ydeevne																											
Brandmodstandsevne	A1																											
Afstand fra brændbart mat. 	Mindste afstand, i mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																											
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse																											
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> CO 0.115 % CO 0 %																											
Overfladetemperatur	I overensstemmelse																											
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse																											
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse																											
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD																											
Termiske ydeevner	<i>Nominal effekt</i> <i>Effekt overført til omgivelserne</i> 12.1 kW 12.1 kW																											
Ydelse	<i>Nominal effekt</i> <i>Nedsat effekt</i> η 81.4 % η 0 %																											
Røggasttemperatur	<i>Nominal effekt</i> T 227 °C																											
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.																											

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)


Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		DE
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	0.115 0	
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	°C	227	
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i>	kW	12.1	
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	81.4 0	
Brennstoff			Holz	

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
3	Vorgesehene Verwendung des Produktes in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Einsatz oder offener Kamin, ohne Warmwasseraufbereitung																										
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																										
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)																											
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4																										
7	Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K25072018Z1																										
8	Erklärte Leistungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Harmonisierte technische Spezifikation</th> <th>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>Leistungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feuerbeständigkeit</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Abstand von brennbarem Material</td> <td>Mindestabstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Gefahr Brennstoffaustritt</td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Emission von Verbrennungsprodukten (CO)</td> <td>CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Zugänglichkeit und Reinigung</td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermische Leistungen</td> <td>12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad</td> <td>η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Rauchgastemperatur</td> <td>T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Wesentliche Merkmale	Leistungen	Feuerbeständigkeit	A1	Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Gefahr Brennstoffaustritt	konform	Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	CO 0.115 % CO 0 %	Oberflächentemperatur	konform	Elektrische Sicherheit	konform	Zugänglichkeit und Reinigung	konform	Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD	Thermische Leistungen	12.1 kW 12.1 kW	Wirkungsgrad	η 81.4 % η 0 %	Rauchgastemperatur	T 227 °C
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																											
Wesentliche Merkmale	Leistungen																											
Feuerbeständigkeit	A1																											
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																											
Gefahr Brennstoffaustritt	konform																											
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	CO 0.115 % CO 0 %																											
Oberflächentemperatur	konform																											
Elektrische Sicherheit	konform																											
Zugänglichkeit und Reinigung	konform																											
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD																											
Thermische Leistungen	12.1 kW 12.1 kW																											
Wirkungsgrad	η 81.4 % η 0 %																											
Rauchgastemperatur	T 227 °C																											
9	Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.																											



Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Ruben Palazzetti
[Handwritten Signature]

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		EL
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y	mm	1800/100/700		
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	% %	0.115 0	
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	°C	227	
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς	kW	12.1	
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	% %	81.4 0	
καύσιμα			ξύλο	

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011
Nr. 004724129

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Ένθετο ή ανοιχτό τζάκι, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K25072018Z1
8	Δηλωμένες επιδόσεις	
	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Βασικά χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
	Αντοχή στη φωτιά	A1
	Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση, σε mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
		
	Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη
	Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη
	Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη
	Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη
	Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD
	Θερμικές επιδόσεις	12.1 kW 12.1 kW
	Ονομαστική Ισχύς Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον	
	Απόδοση	η 81.4 % η 0 %
	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	
	Θερμοκρασία καπνών	T 227 °C
9	Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.	

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Porcia, 15/10/2018




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		ES
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		ECOMONOBLOCCO WT 78F N12		
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	%	0.115	
	Potencia reducida	%	0	
Temperatura de humos	Potencia nominal	°C	227	
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	kW	12.1	
Rendimiento	Potencia nominal	%	81.4	
	Potencia reducida	%	0	
Combustible			leña	

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN
Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011
Nr. 004724129

1	Código de identificación único del producto-tipo	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																														
2	Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																														
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Insertable o chimenea abierta, sin producción de agua caliente																														
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)																															
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4																														
7	El laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Número de informe de prueba (según el System 3)	K25072018Z1																														
8	Prestaciones declaradas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación técnica armonizada</th> <th>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Características esenciales</th> <th>Prestación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistencia al fuego</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distancia de mat. comb.</td> <td>Distancia mínima, en mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">  </td> <td>X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Riesgo de pérdida de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Emisiones de productos de combustión (CO)</td> <td>CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficial</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Seguridad eléctrica</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Accesibilidad y limpieza</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones térmicas</td> <td>12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de humos</td> <td>T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>			Especificación técnica armonizada	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Características esenciales	Prestación	Resistencia al fuego	A1	Distancia de mat. comb.	Distancia mínima, en mm		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Riesgo de pérdida de combustible	Conforme	Emisiones de productos de combustión (CO)	CO 0.115 % CO 0 %	Temperatura superficial	Conforme	Seguridad eléctrica	Conforme	Accesibilidad y limpieza	Conforme	Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD	Prestaciones térmicas	12.1 kW 12.1 kW	Rendimiento	η 81.4 % η 0 %	Temperatura de humos	T 227 °C
Especificación técnica armonizada	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																															
Características esenciales	Prestación																															
Resistencia al fuego	A1																															
Distancia de mat. comb.	Distancia mínima, en mm																															
	X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																															
	Riesgo de pérdida de combustible	Conforme																														
	Emisiones de productos de combustión (CO)	CO 0.115 % CO 0 %																														
	Temperatura superficial	Conforme																														
	Seguridad eléctrica	Conforme																														
Accesibilidad y limpieza	Conforme																															
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD																															
Prestaciones térmicas	12.1 kW 12.1 kW																															
Rendimiento	η 81.4 % η 0 %																															
Temperatura de humos	T 227 °C																															
9	La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.																															

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		ET
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Põlemise heitkogused (CO)	<i>Nimivõimsus</i> <i>Alandatud võimsus</i>	%	0.115	
		%	0	
Aurude temperatuur	<i>Nimivõimsus</i>	°C	227	
Soojusjuhtivus	<i>Nimivõimsus</i>	kW	12.1	
Võimsus	<i>Nimivõimsus</i> <i>Alandatud võimsus</i>	%	81.4	
		%	0	
kütus			puut	

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011
Nr. 004724129

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Sisendseade või lahtine kamin, sooja vee tootmiseta
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)	
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4
7	Teavitatud labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	K25072018Z1
8	Toimivusdeklaratsioon	
	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Põhiomadused	Jõudlus
	Tulekindlus	A1
	Kaugus süttivatest materjalidest	Väikseim lubatud kaugus (mm)
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
	Põlemise heitkogused (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Pinna temperatuur	Vastavuses
	Elektriohtus	Vastavuses
	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses
	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
	Soojusjuhtivus	12.1 kW 12.1 kW
	<i>Nimivõimsus</i> <i>Väljundvõimsus kütmisel</i>	
	Võimsus	η 81.4 % η 0 %
	<i>Nimivõimsus</i> <i>Alandatud võimsus</i>	
	Aurude temperatuur	T 227 °C
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.	

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Porcia, 15/10/2018

Allkirjastanud tootja nimel:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈	FI
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Palamistuotteiden päästöt (CO)	<i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	%	0.115	
		%	0	
Savujen lämpötila	<i>Nimellisteho</i>	°C	227	
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	kW	12.1	
Tuotto	<i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	%	81.4	
		%	0	
polttoaine			puu	

SUORITUSTASOILMOITUS
Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
Nr. 004724129

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Tulipesä tai avoin takka veden tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K25072018Z1
8	Ilmoitetut suoritus taset	
	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Perus ominaisuudet	Suoritus taso
	Palonkestävyys	A1
	Etäisyys pal. mater.	Minimietäisyys mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
	Palamistuotteiden päästöt (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
	Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
	Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
	Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
	Lämpöteho	12.1 kW 12.1 kW
	Tuotto	η 81.4 % η 0 %
	Savujen lämpötila	T 227 °C
9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset.	

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		FR
EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	%	0.115	
	<i>Puissance réduite</i>	%	0	
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	°C	227	
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW	12.1	
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	%	81.4	
	<i>Puissance réduite</i>	%	0	
Combustible			Bois	

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Selon le règlement (UE) n° 305/2011
Nr. 004724129

1	Code d'identification unique du produit-type	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Insert ou cheminée ouverte, sans la production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K25072018Z1
8	Performance déclarée	
	Spécifications techniques harmonisées	EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007
	Caractéristiques essentielles	Performance
	Résistance au feu	A1
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Risque de fuite de combustible	Conforme
	Émission des produits de combustion (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Température de surface	Conforme
	Sécurité électrique	Conforme
	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme
	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD
	Performance thermique	12.1 kW 12.1 kW
	Rendement	η 81.4 % η 0 %
	Température des fumées	T 227 °C
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.	

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Porcia, 15/10/2018




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		HR
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	<i>Nazivna snaga</i>	%	0.115	
	<i>Smanjena snaga</i>	%	0	
Temperatura dima	<i>Nazivna snaga</i>	°C	227	
Toplinska svojstva	<i>Nazivna snaga</i>	kW	12.1	
Performanse	<i>Nazivna snaga</i>	%	81.4	
	<i>Smanjena snaga</i>	%	0	
gorivo			drvo	

IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011 Nr. 004724129

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Umetak ili otvoreni kamin, bez proizvodnje tople vode																										
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																										
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)																											
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4																										
7	Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	K25072018Z1																										
8	Izjavljene performanse	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tehnička specifikacija</th> <th style="width: 50%;">EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Osnovne značajke</th> <th>Performanse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otpornost na vatru</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Udaljenost od goriva </td> <td>Minimalna udaljenost, izražena u mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Rizik od ispuštanja goriva</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Ispuštanje produkata izgaranja (CO)</td> <td><i>Nazivna snaga</i> CO 0.115 % <i>Smanjena snaga</i> CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Površinska temperatura</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Električna sigurnost</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Pristupačnost i čišćenje</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Toplinska svojstva</td> <td><i>Nazivna snaga</i> 12.1 kW <i>Izlazna snaga okruženja</i> 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Performanse</td> <td><i>Nazivna snaga</i> η 81.4 % <i>Smanjena snaga</i> η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dima</td> <td><i>Nazivna snaga</i> T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Tehnička specifikacija	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Osnovne značajke	Performanse	Otpornost na vatru	A1	Udaljenost od goriva 	Minimalna udaljenost, izražena u mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Rizik od ispuštanja goriva	U skladu	Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	<i>Nazivna snaga</i> CO 0.115 % <i>Smanjena snaga</i> CO 0 %	Površinska temperatura	U skladu	Električna sigurnost	U skladu	Pristupačnost i čišćenje	U skladu	Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD	Toplinska svojstva	<i>Nazivna snaga</i> 12.1 kW <i>Izlazna snaga okruženja</i> 12.1 kW	Performanse	<i>Nazivna snaga</i> η 81.4 % <i>Smanjena snaga</i> η 0 %	Temperatura dima	<i>Nazivna snaga</i> T 227 °C
Tehnička specifikacija	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																											
Osnovne značajke	Performanse																											
Otpornost na vatru	A1																											
Udaljenost od goriva 	Minimalna udaljenost, izražena u mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																											
Rizik od ispuštanja goriva	U skladu																											
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	<i>Nazivna snaga</i> CO 0.115 % <i>Smanjena snaga</i> CO 0 %																											
Površinska temperatura	U skladu																											
Električna sigurnost	U skladu																											
Pristupačnost i čišćenje	U skladu																											
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD																											
Toplinska svojstva	<i>Nazivna snaga</i> 12.1 kW <i>Izlazna snaga okruženja</i> 12.1 kW																											
Performanse	<i>Nazivna snaga</i> η 81.4 % <i>Smanjena snaga</i> η 0 %																											
Temperatura dima	<i>Nazivna snaga</i> T 227 °C																											
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.																											

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈		HU
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007			<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y		mm	1800/100/700		
Égéstermékek kibocsátása (CO)	<i>Névleges teljesítmény</i> <i>Redukált teljesítmény</i>	%	0.115		
		%	0		
Füstgáz hőmérséklete	<i>Névleges teljesítmény</i>	°C	227		
Termikus teljesítmény	<i>Névleges teljesítmény</i>	kW	12.1		
Hatásfok	<i>Névleges teljesítmény</i> <i>Redukált teljesítmény</i>	%	81.4		
		%	0		
üzemanyag			erdő		

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet alapján
Nr. 004724129

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Insert vagy nyitott rendszerű kandalló a melegvíz-előállítás lehetősége nélkül
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	K25072018Z1
8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	
	Harmonizált műszaki előírások	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
	Tűzállóság	A1
	Éghető anyagoktól való távolság	Minimális távolság, mm-ben
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
	Égéstermékek kibocsátása (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Felületi hőmérséklet	Megfelel
	Elektromos biztonság	Megfelel
	Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
	Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
	Termikus teljesítmény	12.1 kW 12.1 kW
	<i>Névleges teljesítmény</i> <i>Környezetnek átadott teljesítmény</i>	
	Hatásfok	η 81.4 % η 0 %
	<i>Névleges teljesítmény</i> <i>Redukált teljesítmény</i>	
	Füstgáz hőmérséklete	T 227 °C
9	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		GA
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	<i>Aschur rátaíthe</i>	%	0.115	
	<i>Aschur laghdaithe</i>	%	0	
Teocht na ngás <i>Aschur rátaíthe</i>		°C	227	
Sonraíochtaí theirmeacha <i>Aschur rátaíthe</i>		kW	12.1	
Táirgiúlacht <i>Aschur rátaíthe</i>	<i>Aschur rátaíthe</i>	%	81.4	
	<i>Aschur laghdaithe</i>	%	0	
breosla			adhmad	

DEARBHÚ SONRAÍOCHTA
De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011
Nr. 004724129

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cuí	Ionsáiteán nó tinteán oscailte, nach dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	K25072018Z1
8	Sonraíochtaí fógartha	
	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Bunreith	Sonraíocht
	Dó-obacht	A1
	Fad ó ábhar inlasta	Íosfhad, mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Riosca theacht amach an bhreosla	Comhlíontach
	Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Teocht an dromchla	Comhlíontach
	Sábháilteacht leictreachais	Comhlíontach
	Inrochtaine agus glanadh	Comhlíontach
	Nearr (chun an simléar a thacú)	NPD
	Sonraíochtaí theirmeacha <i>Aschur rátaíthe</i>	12.1 kW
	<i>Aschur don timpeallacht</i>	12.1 kW
	Táirgiúlacht <i>Aschur rátaíthe</i>	η 81.4 %
	<i>Aschur laghdaithe</i>	η 0 %
	Teocht na ngás <i>Aschur rátaíthe</i>	T 227 °C
9	Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.	

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		LT
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Degmateriāla attālums X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	<i>Nominālā jauda</i> <i>Samazināta jauda</i>	%	0.115	
		%	0	
Dūmgāzu temperatūra	<i>Nominālā jauda</i>	°C	227	
Termiskās ekspluatācijas īpašības	<i>Nominālā jauda</i>	kW	12.1	
Sniegums	<i>Nominālā jauda</i> <i>Samazināta jauda</i>	%	81.4	
		%	0	
kuras			mediena	

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	levietots vai atvērts kamīns, bez karstā ūdens ražošanas
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)	
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4
7	Paziņotā laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	K25072018Z1
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
	Saskaņotās tehniskās specifikācijas	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
	Izturība pret uguns iedarbību.	A1
	Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs
	Sadegšanas produktu emisijas (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Virsmas temperatūra	Atbilstošs
	Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
	Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
	Termiskās ekspluatācijas īpašības	12.1 kW 12.1 kW
	Sniegums	η 81.4 % η 0 %
	Dūmgāzu temperatūra	T 227 °C
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.	

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈		LV
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007			<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	1800/100/700		
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>	%	0.115		
		%	0		
Dūmų temperatūra	<i>Vardinė galia</i>	°C	227		
Šiluminės savybės	<i>Vardinė galia</i>	kW	12.1		
Našumas	<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>	%	81.4		
		%	0		
degviela			koks		

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal Reglamentą (ES) 305/2011
Nr. 004724129

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Kamino įdėklas arba židynys, be karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	K25072018Z1
8	Deklaruotos eksploatacinės savybės	
	Suderintos techninės specifikacijos	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Svarbiausios savybės	Eksploatacinės savybės
	Atsparumas ugniai	A1
	Atstumas nuo mat. komb.	Minimalus atstukas (mm)
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Galimas degalų nuotėkis	Atitinka
	Degant išsiskiriančios dujos (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Paviršiaus temperatūra	Atitinka
	Elektros sauga	Atitinka
	Prieiga ir valymas	Atitinka
	Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)	NPD
	Šiluminės savybės	12.1 kW 12.1 kW
		<i>Vardinė galia</i> <i>Į aplinką išskiriamas energijos kiekis</i>
	Našumas	η 81.4 % η 0 %
		<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>
	Dūmų temperatūra	T 227 °C
9	1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.	

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.

Porcia, 15/10/2018




Gamintojo vardu pasirašė:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈		NL
EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007			<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y			mm	1800/100/700	
Uitstoot (CO)	verbrandingsproducten	<i>Nominaal vermogen</i>	%	0.115	
		<i>Beperkt vermogen</i>	%	0	
Rookgastemperatuur	<i>Nominaal vermogen</i>		°C	227	
Thermische prestaties	<i>Nominaal vermogen</i>		kW	12.1	
Rendement	<i>Nominaal vermogen</i>		%	81.4	
	<i>Beperkt vermogen</i>		%	0	
brandstof				hout	

PRESTATIEVERKLARING
Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Unieke identificatiecode van het producttype	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																																																							
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																																																							
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Inbouwhaard of openhaard,zonder warmwaterproductie																																																							
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																																							
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)																																																								
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4																																																							
7	Erkend laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																																							
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	K25072018Z1																																																							
8	Aangegeven prestaties	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center" colspan="2">Geharmoniseerde technische specificatie</th> <th align="center" colspan="2">EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th align="center" colspan="2">Essentiële kenmerken</th> <th align="center" colspan="2">Prestatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weerstand tegen brand</td> <td></td> <td colspan="2">A1</td> </tr> <tr> <td>Afstand van brandbaar materiaal</td> <td>  </td> <td colspan="2"> Minimumafstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0 </td> </tr> <tr> <td>Gevaar voor brandstoflekken</td> <td></td> <td colspan="2">Conform</td> </tr> <tr> <td>Uitstoot verbrandingsproducten (CO)</td> <td><i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i></td> <td colspan="2">CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Oppervlaktetemperatuur</td> <td></td> <td colspan="2">Conform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische veiligheid</td> <td></td> <td colspan="2">Conform</td> </tr> <tr> <td>Toegankelijkheid en reiniging</td> <td></td> <td colspan="2">Conform</td> </tr> <tr> <td>Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)</td> <td></td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermische prestaties</td> <td><i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i></td> <td colspan="2">12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td><i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i></td> <td colspan="2">η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Rookgastemperatuur</td> <td><i>Nominaal vermogen</i></td> <td colspan="2">T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>				Geharmoniseerde technische specificatie		EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007		Essentiële kenmerken		Prestatie		Weerstand tegen brand		A1		Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0		Gevaar voor brandstoflekken		Conform		Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	CO 0.115 % CO 0 %		Oppervlaktetemperatuur		Conform		Elektrische veiligheid		Conform		Toegankelijkheid en reiniging		Conform		Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD		Thermische prestaties	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>	12.1 kW 12.1 kW		Rendement	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	η 81.4 % η 0 %		Rookgastemperatuur	<i>Nominaal vermogen</i>	T 227 °C	
Geharmoniseerde technische specificatie		EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007																																																							
Essentiële kenmerken		Prestatie																																																							
Weerstand tegen brand		A1																																																							
Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																																																							
Gevaar voor brandstoflekken		Conform																																																							
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	CO 0.115 % CO 0 %																																																							
Oppervlaktetemperatuur		Conform																																																							
Elektrische veiligheid		Conform																																																							
Toegankelijkheid en reiniging		Conform																																																							
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD																																																							
Thermische prestaties	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>	12.1 kW 12.1 kW																																																							
Rendement	<i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	η 81.4 % η 0 %																																																							
Rookgastemperatuur	<i>Nominaal vermogen</i>	T 227 °C																																																							
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.																																																								

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		NO
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		ECOMONOBLOCCO WT 78F N12		
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Forbrenningsutslipp (CO)	<i>Nominell ytelse</i>	%	0.115	
	<i>Redusert ytelse</i>	%	0	
Røykgasstemperatur	<i>Nominell ytelse</i>	°C	227	
Termiske ytelser	<i>Nominell ytelse</i>	kW	12.1	
Ytelse	<i>Nominell ytelse</i>	%	81.4	
	<i>Redusert ytelse</i>	%	0	
Fuel			Wood	

YTELSESERKLÆRING
Etter forordning (EEC) nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Innsats eller åpent ildsted, uten produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	K25072018Z1
8	Erklærte ytelser	
	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Vesentlige egenskaper	Ytelse
	Brannmotstand	A1
	Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Fare for utslipp av brensel	Konform
	Forbrenningsutslipp (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Overflatetemperatur	Konform
	Elektrisk sikkerhet	Konform
	Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
	Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
	Termiske ytelser	12.1 kW 12.1 kW
	<i>Nominell ytelse</i> <i>Varmeavgivelse til rom</i>	
	Ytelse	η 81.4 % η 0 %
	<i>Nominell ytelse</i> <i>Redusert ytelse</i>	
	Røykgasstemperatur	T 227 °C
9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:


Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₁₈	PL
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emisja produktów spalania (CO)	<i>Moc znamionowa</i>	%	0.115	
	<i>Moc zmniejszona</i>	%	0	
Temperatura spalin	<i>Moc znamionowa</i>	°C	227	
Wydajność cieplna	<i>Moc znamionowa</i>	kW	12.1	
Wydajność	<i>Moc znamionowa</i>	%	81.4	
	<i>Moc zmniejszona</i>	%	0	
paliwo			drewno	

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr. 004724129

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Wkład lub otwarty kominiek, bez wytwarzania ciepłej wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K25072018Z1
8	Deklarowane osiągi	
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Podstawowe właściwości	Osiągi
	Odporność na ogień	A1
	Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
	Emisja produktów spalania (CO)	<i>Moc znamionowa</i> CO 0.115 % <i>Moc zmniejszona</i> CO 0 %
	Temperatura na powierzchni	Zgodny
	Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
	Dostępność i czyszczenie	Zgodny
	Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie kominą)	NPD
	Wydajność cieplna	<i>Moc znamionowa</i> 12.1 kW <i>Moc przekazywana do otoczenia</i> 12.1 kW
	Wydajność	<i>Moc znamionowa</i> η 81.4 % <i>Moc zmniejszona</i> η 0 %
	Temperatura spalin	T 227 °C
9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.	

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		PT
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emissões de produtos de combustão (CO)	<i>Potência nominal</i>	%	0.115	
	<i>Potência reduzida</i>	%	0	
Temperatura fumos	<i>Potência nominal</i>	°C	227	
Desempenho térmico	<i>Potência nominal</i>	kW	12.1	
Rendimento	<i>Potência nominal</i>	%	81.4	
	<i>Potência reduzida</i>	%	0	
combustível			lenha	

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011
Nr. 004724129

1	Código de identificação único do produto-tipo	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	De inserção ou chaminé aberta, sem produção de água quente
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH nº 2456
	Número relação de prova (em base ao System 3)	K25072018Z1
8	Desempenhos declarados	
	Específica técnica harmonizada	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Características essenciais	Desempenho
	Resistência ao fogo	A1
	Distância de mat. comb.	Distância mínima, em mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Risco de vazamento de combustível	Em conformidade
	Emissões de produtos de combustão (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Temperatura superficial	Em conformidade
	Segurança elétrica	Em conformidade
	Acessibilidade e limpeza	Em conformidade
	Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD
	Desempenho térmico	12.1 kW 12.1 kW
		<i>Potência nominal</i> <i>Potência libertada no ambiente</i>
	Rendimento	η 81.4 % η 0 %
		<i>Potência nominal</i> <i>Potência reduzida</i>
	Temperatura fumos	T 227 °C
		<i>Potência nominal</i>
9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.	

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		RO
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i>	%	0.115	
	<i>Puterea redusă</i>	%	0	
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i>	°C	227	
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i>	kW	12.1	
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i>	%	81.4	
	<i>Puterea redusă</i>	%	0	
combustibil			lemn	

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	Insertie sau șemineu deschis, fără producerea de apă caldă																										
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																										
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)																											
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4																										
7	Laborator notificat	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	K25072018Z1																										
8	Performanțe declarate	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Specificația tehnică armonizată</th> <th>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Caracteristici esențiale</th> <th>Performanță</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezistență la foc</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distanța față de mat. combustibil</td> <td>Distanța minimă, în mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Risc de pierderi de combustibil</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Emisiile produselor de combustie (CO)</td> <td>CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de suprafață</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Siguranța electrică</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Accesibilitate și curățare</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performanțe termice</td> <td>12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Rentabilitate</td> <td>η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumului</td> <td>T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Specificația tehnică armonizată	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Caracteristici esențiale	Performanță	Rezistență la foc	A1	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Risc de pierderi de combustibil	Conform	Emisiile produselor de combustie (CO)	CO 0.115 % CO 0 %	Temperatura de suprafață	Conform	Siguranța electrică	Conform	Accesibilitate și curățare	Conform	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD	Performanțe termice	12.1 kW 12.1 kW	Rentabilitate	η 81.4 % η 0 %	Temperatura fumului	T 227 °C
Specificația tehnică armonizată	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																											
Caracteristici esențiale	Performanță																											
Rezistență la foc	A1																											
Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																											
Risc de pierderi de combustibil	Conform																											
Emisiile produselor de combustie (CO)	CO 0.115 % CO 0 %																											
Temperatura de suprafață	Conform																											
Siguranța electrică	Conform																											
Accesibilitate și curățare	Conform																											
Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD																											
Performanțe termice	12.1 kW 12.1 kW																											
Rentabilitate	η 81.4 % η 0 %																											
Temperatura fumului	T 227 °C																											
9	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.																											

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈	SK
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>	
Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	1800/100/700	
Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i>	%	0.115	
	%	0	
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	°C	227	
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i>	kW	12.1	
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	%	81.4	
	%	0	
palivo		drevo	

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011
Nr. 004724129

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12																										
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Vložka alebo otvorený krb, bez produkcie teplej úžitkovej vody																										
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																										
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)																											
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4																										
7	Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																										
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K25072018Z1																										
8	Prehlásené vlastnosti	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Harmonizovaná technická norma</th> <th>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</th> </tr> <tr> <th>Základné charakteristiky</th> <th>Vlastnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnosť proti ohňu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td> <td>Minimálna vzdialenosť, v mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozliatia paliva</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i></td> <td>CO 0.115 % CO 0 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnosť</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Dostupnosť a čistenie</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i></td> <td>12.1 kW 12.1 kW</td> </tr> <tr> <td>Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td>η 81.4 % η 0 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i></td> <td>T 227 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Odolnosť proti ohňu	A1	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0	Riziko rozliatia paliva	V súlade	Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i>	CO 0.115 % CO 0 %	Teplota povrchu	V súlade	Elektrická bezpečnosť	V súlade	Dostupnosť a čistenie	V súlade	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i>	12.1 kW 12.1 kW	Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	η 81.4 % η 0 %	Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 227 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007																											
Základné charakteristiky	Vlastnosť																											
Odolnosť proti ohňu	A1																											
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0																											
Riziko rozliatia paliva	V súlade																											
Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i>	CO 0.115 % CO 0 %																											
Teplota povrchu	V súlade																											
Elektrická bezpečnosť	V súlade																											
Dostupnosť a čistenie	V súlade																											
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD																											
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i>	12.1 kW 12.1 kW																											
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	η 81.4 % η 0 %																											
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 227 °C																											
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.																											



Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Porcia, 15/10/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Podpísané menom výrobcu:

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		SL
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		<i>ECOMONOBLOCCO WT 78F N12</i>		
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.115	
	Zmanjšana moč	%	0	
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	°C	227	
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	12.1	
Izkoristek	Nominalna moč	%	81.4	
	Zmanjšana moč	%	0	
gorivo			Les	

IZJAVA O LASTNOSTIH
Glede na določila (UE) št. 305/2011
Nr. 004724129

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Vstavljeno ali odprto kurišče, brez priprave tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K25072018Z1
8	Navedene zmogljivosti	
	Skladna tehnična specifika	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Bistvene značilnosti	Zmogljivost
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	CO 0.115 % CO 0 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	12.1 kW 12.1 kW
		η 81.4 % η 0 %
	Temperatura dimnih plinov	T 227 °C
9	Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.	

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

Porcia, 15/10/2018


V imenu proizvajalca podpisal:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₁₈		SV
EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007		ECOMONOBLOCCO WT 78F N12		
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	1800/100/700	
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	<i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	% %	0.115 0	
Röktemperatur	<i>Nominell effekt</i>	°C	227	
Termisk prestanda	<i>Nominell effekt</i>	kW	12.1	
Avkastning	<i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>	% %	81.4 0	
bränsle			Trä	

PRESTANDEDEKLARATION
Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011
Nr. 004724129

1	Unik identifikationskod för produkttypen	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOMONOBLOCCO WT 78F N12
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Utdragsbar eller öppen kamin, utan produktion av varmvatten
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium Nr. provrapport (baserat på System 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K25072018Z1
8	Deklarerade prestationer	
	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
	Grundläggande egenskaper	Prestanda
	Resistens mot eld	A1
	Avstånd från brännbart material	Minimivstånd, i mm
		X1=1800 X2=100 Y1=700 Y2=700 Z=0
	Risk för bränslespill	Överensstämmer
	Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	<i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>
	Ytans temperatur	CO 0.115 % CO 0 %
	Elsäkerhet	Överensstämmer
	Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer
	Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	Överensstämmer
	Termisk prestanda	NPD
	<i>Nominell effekt</i> <i>Effekt som ges till omgivningen</i>	12.1 kW 12.1 kW
	Avkastning	<i>Nominell effekt</i> <i>Reducerad effekt</i>
	Röktemperatur	η 81.4 % η 0 %
	<i>Nominell effekt</i>	T 227 °C
9	Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.	

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Porcia, 15/10/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Ruben Palazzetti
