



EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	%	0.009
	Potenza ridotta	%	0.045
Massima pressione d'esercizio		Bar	2
Temperatura fumi	Potenza nominale	° C	128.5
Prestazioni termiche	Potenza nominale	kW	12
	Potenza ceduta all'acqua	kW	9.47
Rendimento	Potenza nominale	%	93.42
	Potenza ridotta	%	95.02
Combustibile			Pellet

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### In base al regolamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno con fornitura d'acqua calda.
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K18092016Z1

8	Prestazioni dichiarate	
	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiali combustibili	Distanze minime, in mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
	Emissione di prodotti da combustione (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Temperatura superficiale	Conforme
	Sicurezza elettrica	Conforme
	Accessibilità e pulizia	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 Bar
	Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
	Prestazioni termiche	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Rendimento	η 93.42 % η 95.02 %
	Temperatura fumi	T 128.5 °C

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distance from combustible material X1/X2/Y		mm	600/0/150
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	%	0.009
	Reduced heat output	%	0.045
Maximum operating pressure		Bar	2
Flue gas temperature	Nominal heat output	° C	128.5
Thermal performance	Nominal heat output	kW	12
	Water heating output	kW	9.47
Efficiency	Nominal heat output	%	93.42
	Reduced heat output	%	95.02
Fuel type			Pellets

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### According to Regulation (EU) No. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unique identification of product-type	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																														
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																														
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, with hot water production																														
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Name and address of the agent (Article 12-2)																															
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4																														
7	Laboratory notified	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Test report number (based on System 3)	K18092016Z1																														
8	Performance	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Harmonised technical specifications</th> <th style="width: 40%;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Essential features</th> <th style="text-align: center;">Services</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistance to fire</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance from combustible material</td> <td>Minimum distance, in mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Risk of burning fuel falling out</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Combustion products emissions (CO)</td> <td>CO 0.009 % CO 0.045 %</td> </tr> <tr> <td>Surface temperature</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Electrical safety</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Accessibility and cleaning</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Maximum operating pressure</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermal performance</td> <td>12 kW 2.53 kW 9.47 kW</td> </tr> <tr> <td>Efficiency</td> <td>η 93.42 % η 95.02 %</td> </tr> <tr> <td>Flue gas temperature</td> <td>T 128.5 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonised technical specifications	EN 14785:2006	Essential features	Services	Resistance to fire	A1	Distance from combustible material	Minimum distance, in mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0			Risk of burning fuel falling out	Pass	Combustion products emissions (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %	Surface temperature	Pass	Electrical safety	Pass	Accessibility and cleaning	Pass	Maximum operating pressure	2 Bar	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	Thermal performance	12 kW 2.53 kW 9.47 kW	Efficiency	η 93.42 % η 95.02 %	Flue gas temperature	T 128.5 °C
Harmonised technical specifications	EN 14785:2006																															
Essential features	Services																															
Resistance to fire	A1																															
Distance from combustible material	Minimum distance, in mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0																															
Risk of burning fuel falling out	Pass																															
Combustion products emissions (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %																															
Surface temperature	Pass																															
Electrical safety	Pass																															
Accessibility and cleaning	Pass																															
Maximum operating pressure	2 Bar																															
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD																															
Thermal performance	12 kW 2.53 kW 9.47 kW																															
Efficiency	η 93.42 % η 95.02 %																															
Flue gas temperature	T 128.5 °C																															
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.																															

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.


Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016

EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y		mm	600/0/150
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност	%	0.009
	Намалена мощност	%	0.045
Максимално работно налягане		Bar	2
Температура на димните газове	Номинална мощност	° C	128.5
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност	kW	12
	Мощност, отдавана на водата	kW	9.47
Производителност	Номинална мощност	%	93.42
	Намалена мощност	%	95.02
гориво			Пелети

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 Nr. 004723140

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, с производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K18092016Z1
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	<b>Хармонизирана техническа спецификация</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Съществени характеристики</b>	<b>Експлоатационен показател</b>
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Максимално работно налягане	2 Bar
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Производителност	η 93.42 % η 95.02 %
	Температура на димните газове	T 128.5 °C
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	0.009
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	0.045
Maximální provozní tlak		Bar	2
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	° C	128.5
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	kW	12
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	kW	9.47
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	93.42
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	95.02
palivo			Pelety

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Podle nařízení (EU) č. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																																														
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																																														
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, s produkce teplé užitkové vody																																														
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																														
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)																																															
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4																																														
7	Registrovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																																														
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K18092016Z1																																														
8	Prohlášené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základní charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnost proti ohni</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdálenost od hořl. materiálů</td> <td>Minimální vzdálenost, v mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=600</td> </tr> <tr> <td>X2=0</td> </tr> <tr> <td>Y1=150</td> </tr> <tr> <td>Y2=150</td> </tr> <tr> <td>Z=0</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozlití paliva</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Emise spalin (CO)</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>CO 0.009 %</td> </tr> <tr> <td><i>Snižovaný výkon</i></td> <td>CO 0.045 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnost</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Dostupnost a čištění</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Maximální provozní tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnost (na podporu komínu)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tepelné vlastnosti</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>12 kW</td> </tr> <tr> <td><i>Výkon přenášený do prostředí</i></td> <td>2.53 kW</td> </tr> <tr> <td><i>Výkon přenášený do vody</i></td> <td>9.47 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Výkon</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>η 93.42 %</td> </tr> <tr> <td><i>Snižovaný výkon</i></td> <td>η 95.02 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalin</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>T 128.5 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základní charakteristiky	Vlastnost	Odolnost proti ohni	A1	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm		X1=600	X2=0	Y1=150	Y2=150	Z=0	Riziko rozlití paliva	V souladu	Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	CO 0.009 %	<i>Snižovaný výkon</i>	CO 0.045 %	Teplota povrchu	V souladu	Elektrická bezpečnost	V souladu	Dostupnost a čištění	V souladu	Maximální provozní tlak	2 Bar	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD	Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	12 kW	<i>Výkon přenášený do prostředí</i>	2.53 kW	<i>Výkon přenášený do vody</i>	9.47 kW	Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	η 93.42 %	<i>Snižovaný výkon</i>	η 95.02 %	Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	T 128.5 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																																															
Základní charakteristiky	Vlastnost																																															
Odolnost proti ohni	A1																																															
Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm																																															
	X1=600																																															
	X2=0																																															
	Y1=150																																															
	Y2=150																																															
	Z=0																																															
Riziko rozlití paliva	V souladu																																															
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	CO 0.009 %																																														
	<i>Snižovaný výkon</i>	CO 0.045 %																																														
Teplota povrchu	V souladu																																															
Elektrická bezpečnost	V souladu																																															
Dostupnost a čištění	V souladu																																															
Maximální provozní tlak	2 Bar																																															
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD																																															
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	12 kW																																														
	<i>Výkon přenášený do prostředí</i>	2.53 kW																																														
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	9.47 kW																																														
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	η 93.42 %																																														
	<i>Snižovaný výkon</i>	η 95.02 %																																														
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	T 128.5 °C																																														
9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.																																															

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	Nominal effekt	%	0.009
	Nedsat effekt	%	0.045
Maksimalt driftstryk		Bar	2
Røggastemperatur	Nominal effekt	° C	128.5
Termiske ydeevner	Nominal effekt	kW	12
	Effekt overført til vandet	kW	9.47
Ydelse	Nominal effekt	%	93.42
	Nedsat effekt	%	95.02
brændstof			pellets

## YDEEVNEDEKLARATION

### I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Produkttypens unikke identifikationskode	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Model og/eller partnr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Tilsligtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, med produktion af varmt vand
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4
7	Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	K18092016Z1
8	Deklarerede ydeevner	
	<b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>Ydeevne</b>
	Brandmodstandsevne	A1
	Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
	Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Overfladetemperatur	I overensstemmelse
	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
	Maksimalt driftstryk	2 Bar
	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
	Termiske ydeevner	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Ydelse	η 93.42 % η 95.02 %
	Røggastemperatur	T 128.5 °C
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.	

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i>	%	0.009
	<i>Reduzierte Leistung</i>	%	0.045
Maximaler Betriebsdruck		Bar	2
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	° C	128.5
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i>	kW	12
	<i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	kW	9.47
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i>	%	93.42
	<i>Reduzierte Leistung</i>	%	95.02
Brennstoff			Pellets

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4
7	Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K18092016Z1

8	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>		<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Wesentliche Merkmale</b>		<b>Leistungen</b>
	Feuerbeständigkeit		A1
	Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm
			X1=600
			X2=0
			Y1=150
			Y2=150
		Z=0	
	Gefahr Brennstoffaustritt		konform
	Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Oberflächentemperatur		konform
	Elektrische Sicherheit		konform
	Zugänglichkeit und Reinigung		konform
	Maximaler Betriebsdruck		2 Bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD	
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	12 kW 2.53 kW 9.47 kW	
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %	
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	T 128.5 °C	

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y		mm	600/0/150
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς	%	0.009
	Μειωμένη ισχύς	%	0.045
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Bar	2
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	° C	128.5
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς	kW	12
	Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	kW	9.47
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς	%	93.42
	Μειωμένη ισχύς	%	95.02
καύσιμα			Pellets

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

### Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, με την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	K18092016Z1

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 14785:2006
Βασικά χαρακτηριστικά		Επίδοσεις
Αντοχή στη φωτιά		A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό		Ελάχιστη απόσταση, σε mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου		Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	CO 0.009 % CO 0.045 %
Επιφανειακή θερμοκρασία		Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός		Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		2 Bar
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)		NPD
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	η 93.42 % η 95.02 %
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	T 128.5 °C

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016





EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	%	0.009
	Potencia reducida	%	0.045
Presión máxima de trabajo		Bar	2
Temperatura de humos	Potencia nominal	° C	128.5
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	kW	12
	Potencia cedida al agua	kW	9.47
Rendimiento	Potencia nominal	%	93.42
	Potencia reducida	%	95.02
Combustible			Pellets

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

### Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Código de identificación único del producto-tipo	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, con producción de agua caliente
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	El laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Número de informe de prueba (según el System 3)	K18092016Z1

Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego		A1
Distancia de mat. comb.		Distancia mínima, en mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Riesgo de pérdida de combustible		Conforme
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal Potencia reducida	CO 0.009 % CO 0.045 %
Temperatura superficial		Conforme
Seguridad eléctrica		Conforme
Accesibilidad y limpieza		Conforme
Presión máxima de trabajo		2 Bar
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)		NPD
Prestaciones térmicas	Potencia nominal Potencia suministrada al entorno Potencia cedida al agua	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
Rendimiento	Potencia nominal Potencia reducida	η 93.42 % η 95.02 %
Temperatura de humos	Potencia nominal	T 128.5 °C

9 La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y		mm	600/0/150
Põlemise heitkogused (CO)	Nimivõimsus	%	0.009
	Alandatud võimsus	%	0.045
Maksimaalne töö rõhk		Bar	2
Aurude temperatuur	Nimivõimsus	° C	128.5
Soojusjuhtivus	Nimivõimsus	kW	12
	Väljundvõimsus vee kütmisel	kW	9.47
Võimsus	Nimivõimsus	%	93.42
	Alandatud võimsus	%	95.02
kütus			graanulid

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

### Nr. 004723140

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmisega
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)	
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4
7	Teavitatud labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	K18092016Z1
8	Toimivusdeklaratsioon	
	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Põhiomadused</b>	<b>Jõudlus</b>
	Tulekindlus	A1
	Kaugus süttivatest materjalidest	Väikseim lubatud kaugus (mm)
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
	Põlemise heitkogused (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Pinna temperatuur	Vastavuses
	Elektriõhutus	Vastavuses
	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses
	Maksimaalne töö rõhk	2 Bar
	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
	Soojusjuhtivus	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Võimsus	η 93.42 %
		η 95.02 %
	Aurude temperatuur	T 128.5 °C
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.	

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.  
Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Palamistuotteiden päästöt (CO)	<i>Nimellisteho</i>	%	0.009
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	0.045
Toiminnan maksimipaine		Bar	2
Savujen lämpötila	<i>Nimellisteho</i>	° C	128.5
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	kW	12
	<i>Veteen siirtyvä teho</i>	kW	9.47
Tuotto	<i>Nimellisteho</i>	%	93.42
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	95.02
polttoaine			pelletit

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

### Nr. 004723140

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, kuuman tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K18092016Z1
8	Ilmoitetut suoritustasot	
	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>
	Palonkestävyys	A1
	Etäisyys pal. mater.	Minimietäisyys mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
	Palamistuotteiden päästöt (CO) <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
	Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
	Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
	Toiminnan maksimipaine	2 Bar
	Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
	Lämpöteho <i>Nimellisteho</i> <i>Ympäristöön kohdistuva teho</i> <i>Veteen siirtyvä teho</i>	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Tuotto <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	η 93.42 % η 95.02 %
	Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>	T 128.5 °C
9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.	

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y		mm	600/0/150
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	%	0.009
	<i>Puissance réduite</i>	%	0.045
Pression maximale de service		Bar	2
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	° C	128.5
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW	12
	<i>Puissance rendue à l'eau</i>	kW	9.47
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	%	93.42
	<i>Puissance réduite</i>	%	95.02
Combustible			granulés de bois

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### Selon le règlement (UE) n° 305/2011

### Nr. 004723140

1	Code d'identification unique du produit-type	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																														
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																														
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, avec production d'eau chaude																														
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)																															
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4																														
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																														
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K18092016Z1																														
8	Performance déclarée	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Spécifications techniques harmonisées</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caractéristiques essentielles</th> <th style="text-align: center;">Performance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</td> <td>Distance minimum, en mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Risque de fuite de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Émission des produits de combustion (CO)</td> <td><i>Puissance nominale</i> CO 0.009 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.045 %</td> </tr> <tr> <td>Température de surface</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Facilité d'accès et nettoyage</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Pression maximale de service</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performance thermique</td> <td><i>Puissance nominale</i> 12 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 2.53 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 9.47 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td><i>Puissance nominale</i> <math>\eta</math> 93.42 % <i>Puissance réduite</i> <math>\eta</math> 95.02 %</td> </tr> <tr> <td>Température des fumées</td> <td><i>Puissance nominale</i> T 128.5 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006	Caractéristiques essentielles	Performance	Résistance au feu	A1	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0	Risque de fuite de combustible	Conforme	Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i> CO 0.009 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.045 %	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Conforme	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	Pression maximale de service	2 Bar	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	Performance thermique	<i>Puissance nominale</i> 12 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 2.53 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 9.47 kW	Rendement	<i>Puissance nominale</i> $\eta$ 93.42 % <i>Puissance réduite</i> $\eta$ 95.02 %	Température des fumées	<i>Puissance nominale</i> T 128.5 °C
Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006																															
Caractéristiques essentielles	Performance																															
Résistance au feu	A1																															
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm																															
	X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0																															
Risque de fuite de combustible	Conforme																															
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i> CO 0.009 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.045 %																															
Température de surface	Conforme																															
Sécurité électrique	Conforme																															
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme																															
Pression maximale de service	2 Bar																															
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD																															
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i> 12 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 2.53 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 9.47 kW																															
Rendement	<i>Puissance nominale</i> $\eta$ 93.42 % <i>Puissance réduite</i> $\eta$ 95.02 %																															
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i> T 128.5 °C																															
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.																															

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	600/0/150
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga	%	0.009
	Smanjena snaga	%	0.045
Maksimalni radni tlak		Bar	2
Temperatura dima	Nazivna snaga	° C	128.5
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	kW	12
	Snaga prenesena na vodu	kW	9.47
Performanse	Nazivna snaga	%	93.42
	Smanjena snaga	%	95.02
gorivo			Peleti

## IZJAVA O UČINKOVITOSTI

### Prema uredbi (UE) br. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, s proizvođenja tople vode	
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)		
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4	
7	Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456	
	Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)	K18092016Z1	
8	Izjavljene performanse		
		<b>Tehnička specifikacija</b>	<b>EN 14785:2006</b>
		<b>Osnovne značajke</b>	<b>Performanse</b>
		Otpornost na vatru	A1
		Udaljenost od goriva	Minimalna udaljenost , izražena u mm
			X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
		Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
		Ispuštanje produkata izgaranja (CO) <i>Nazivna snaga</i> <i>Smanjena snaga</i>	CO 0.009 % CO 0.045 %
		Površinska temperatura	U skladu
		Električna sigurnost	U skladu
		Pristupačnost i čišćenje	U skladu
		Maksimalni radni tlak	2 Bar
		Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD
		Toplinska svojstva <i>Nazivna snaga</i> <i>Izlazna snaga okruženja</i> <i>Snaga prenesena na vodu</i>	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Performanse <i>Nazivna snaga</i> <i>Smanjena snaga</i>	η 93.42 % η 95.02 %	
	Temperatura dima <i>Nazivna snaga</i>	T 128.5 °C	
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.		

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y		mm	600/0/150
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény	%	0.009
	Redukált teljesítmény	%	0.045
Maximális üzemi nyomás		Bar	2
Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény	° C	128.5
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	12
	Víznek átadott teljesítmény	kW	9.47
Hatásfok	Névleges teljesítmény	%	93.42
	Redukált teljesítmény	%	95.02
üzemanyag			Pellet

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### A 305/2011/EU rendelet alapján

### Nr. 004723140

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	K18092016Z1

Harmonizált műszaki előírások		EN 14785:2006
Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény
Tűzállóság		A1
Éghető anyagoktól való távolság		Minimális távolság, mm-ben
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata		Megfelel
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény Redukált teljesítmény	CO 0.009 % CO 0.045 %
Felületi hőmérséklet		Megfelel
Elektromos biztonság		Megfelel
Hozzáférhetőség és tisztítás		Megfelel
Maximális üzemi nyomás		2 Bar
Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)		NPD
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény Környezetnek átadott teljesítmény Víznek átadott teljesítmény	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
Hatásfok	Névleges teljesítmény	η 93.42 %
	Redukált teljesítmény	η 95.02 %
Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény	T 128.5 °C

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	600/0/150
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe	%	0.009
	Aschur laghdaithe	%	0.045
Uasbhrú oibrithe		Bar	2
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	° C	128.5
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe	kW	12
	Aschur don uisce	kW	9.47
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe	%	93.42
	Aschur laghdaithe	%	95.02
breosla			millíní

## DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

### De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe is cuí	Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a a tháirgeann dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	K18092016Z1

Sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe		EN 14785:2006
Buntréith		Sonraíocht
Dó-obacht		A1
Fad ó ábhar inlasta		Íosfhad, mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Riosca theacht amach an bhreosla		Comhlíontach
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	CO 0.009 % CO 0.045 %
Teocht an dromchla		Comhlíontach
Sábháilteacht leictreachais		Comhlíontach
Inrochtaine agus glanadh		Comhlíontach
Uasbhrú oibrithe		2 Bar
Neart (chun an simléar a thacú)		NPD
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe Aschur don timpeallacht Aschur don uisce	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	T 128.5 °C

9 Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Degmateriāla attālums X1/X2/Y		mm	600/0/150
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda	%	0.009
	Samazināta jauda	%	0.045
Maksimālais darba spiediens		Bar	2
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	° C	128.5
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda	kW	12
	Ūdenim nodotā jauda	kW	9.47
Sniegums	Nominālā jauda	%	93.42
	Samazināta jauda	%	95.02
kuras			granulēs

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

### Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulū kurināmo, ar karstā ūdens ražošanu
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)	
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4
7	Paziņotā laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	K18092016Z1
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
	<b>Saskaņotās tehniskās specifikācijas</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Būtiskie raksturlielumi</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>
	Izturība pret uguns iedarbību.	A1
	Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs
	Sadegšanas produktu emisijas (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Nominālā jauda	
	Samazināta jauda	
	Virsmas temperatūra	Atbilstošs
	Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
	Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
	Maksimālais darba spiediens	2 Bar
	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
	Termiskās ekspluatācijas īpašības	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Nominālā jauda	
	Vides snieguma jauda	
	Ūdenim nodotā jauda	
	Sniegums	η 93.42 % η 95.02 %
	Nominālā jauda	
	Samazināta jauda	
	Dūmgāzu temperatūra	T 128.5 °C
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.	

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016







EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	Vardinė galia	%	0.009
	Sumažinta galia	%	0.045
Didžiausias veikimo slėgis		Bar	2
Dūmų temperatūra	Vardinė galia	° C	128.5
Šiluminės savybės	Vardinė galia	kW	12
	Į vandenį išskiriamas energijso kiekis	kW	9.47
Našumas	Vardinė galia	%	93.42
	Sumažinta galia	%	95.02
degyviela			granulas

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

### Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, su karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	K18092016Z1

Suderintos techninės specifikacijos		EN 14785:2006
Svarbiausios savybės		Eksploatacinės savybės
Atsparumas ugniai		A1
Atstumas nuo mat. komb.		Minimalus atstukas (mm)
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Galimas degalų nuotėkis		Atitinka
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	Vardinė galia	CO 0.009 %
	Sumažinta galia	CO 0.045 %
Paviršiaus temperatūra		Atitinka
Elektros sauga		Atitinka
Prieiga ir valymas		Atitinka
Didžiausias veikimo slėgis		2 Bar
Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)		NPD
Šiluminės savybės	Vardinė galia	12 kW
	Į aplinką išskiriamas energijos kiekis	2.53 kW
	Į vandenį išskiriamas energijso kiekis	9.47 kW
Našumas	Vardinė galia	η 93.42 %
	Sumažinta galia	η 95.02 %
Dūmų temperatūra	Vardinė galia	T 128.5 °C

9 | 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte. Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y		mm	600/0/150
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen	%	0.009
	Beperkt vermogen	%	0.045
Maximum bedrijfsdruk		Bar	2
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	° C	128.5
Thermische prestaties	Nominaal vermogen	kW	12
	Vermogen afgegeven aan het water	kW	9.47
Rendement	Nominaal vermogen	%	93.42
	Beperkt vermogen	%	95.02
brandstof			pellets

## PRESTATIEVERKLARING

### Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unieke identificatiecode van het producttype	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, met warmwaterproductie
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4
7	Erkend laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	K18092016Z1

8	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>		<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Essentiële kenmerken</b>		<b>Prestatie</b>
	Weerstand tegen brand		A1
	Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm
			X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Gevaar voor brandstoflekken		Conform
	Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen	CO 0.009 %
		Beperkt vermogen	CO 0.045 %
	Oppervlaktetemperatuur		Conform
	Elektrische veiligheid		Conform
	Toegankelijkheid en reiniging		Conform
	Maximum bedrijfsdruk		2 Bar
	Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD
	Thermische prestaties	Nominaal vermogen	12 kW
		Vermogen afgegeven aan het milieu	2.53 kW
Vermogen afgegeven aan het water		9.47 kW	
Rendement	Nominaal vermogen	η 93.42 %	
	Beperkt vermogen	η 95.02 %	
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	T 128.5 °C	

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 6/21/2016


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	600/0/150
Forbrenningsutslipp (CO)	Nominell ytelse	%	0.009
	Redusert ytelse	%	0.045
Maksimalt driftstrykk		Bar	2
Røykgasstemperatur	Nominell ytelse	° C	128.5
Termiske ytelser	Nominell ytelse	kW	12
	Varmeavgivelse til vann	kW	9.47
Ytelse	Nominell ytelse	%	93.42
	Redusert ytelse	%	95.02
Fuel			pellets

## YTELSESERKLÆRING

### Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modell og/eller partnr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Tilskattede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, med produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	K18092016Z1
8	Erklærte ytelser	
	<b>Harmonisert teknisk spesifikasjon</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
	Brannmotstand	A1
	Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Fare for utslipp av brensel	Konform
	Forbrenningsutslipp (CO)	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Overflatetemperatur	Konform
	Elektrisk sikkerhet	Konform
	Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
	Maksimalt driftstrykk	2 Bar
	Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
	Termiske ytelser	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Ytelse	η 93.42 % η 95.02 %
	Røykgasstemperatur	T 128.5 °C
9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa	%	0.009
	Moc zmniejszona	%	0.045
Maksymalne ciśnienie pracy		Bar	2
Temperatura spalin	Moc znamionowa	° C	128.5
Wydajność cieplna	Moc znamionowa	kW	12
	Moc przekazywana do wody	kW	9.47
Wydajność	Moc znamionowa	%	93.42
	Moc zmniejszona	%	95.02
paliwo			Pellets

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, z wytwarzania ciepłej wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K18092016Z1
8	Deklarowane osiągi	
	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Podstawowe właściwości</b>	<b>Osiągi</b>
	Odporność na ogień	A1
	Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
	Emisja produktów spalania (CO) Moc znamionowa Moc zmniejszona	CO 0.009 % CO 0.045 %
	Temperatura na powierzchni	Zgodny
	Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
	Dostępność i czyszczenie	Zgodny
	Maksymalne ciśnienie pracy	2 Bar
	Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD
	Wydajność cieplna Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Wydajność Moc znamionowa Moc zmniejszona	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %
	Temperatura spalin Moc znamionowa	T 128.5 °C
9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.	

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	%	0.009
	Potência reduzida	%	0.045
Máxima pressão de exercício		Bar	2
Temperatura fumos	Potência nominal	° C	128.5
Desempenho térmico	Potência nominal	kW	12
	Potência cedida à água	kW	9.47
Rendimento	Potência nominal	%	93.42
	Potência reduzida	%	95.02
combustível			Pellets

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Código de identificação único do produto-tipo	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, com a produção de água quente
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH nº 2456
	Número relação de prova (em base ao System 3)	K18092016Z1

Específica técnica harmonizada		EN 14785:2006
Características essenciais		Desempenho
Resistência ao fogo		A1
Distância de mat. comb.		Distância mínima, em mm  X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Risco de vazamento de combustível		Em conformidade
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	CO 0.009 %
	Potência reduzida	CO 0.045 %
Temperatura superficial		Em conformidade
Segurança elétrica		Em conformidade
Acessibilidade e limpeza		Em conformidade
Máxima pressão de exercício		2 Bar
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD
Desempenho térmico	Potência nominal	12 kW
	Potência libertada no ambiente	2.53 kW
	Potência cedida à água	9.47 kW
Rendimento	Potência nominal	η 93.42 %
	Potência reduzida	η 95.02 %
Temperatura fumos	Potência nominal	T 128.5 °C

9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4. Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y		mm	600/0/150
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i>	%	0.009
	<i>Puterea redusă</i>	%	0.045
Presiune maximă de funcționare		Bar	2
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i>	° C	128.5
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i>	kW	12
	<i>Puterea transferată apei</i>	kW	9.47
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i>	%	93.42
	<i>Puterea redusă</i>	%	95.02
combustibil			pelete

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011


### Nr. 004723140

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																												
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																												
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, cu producerea de apă caldă																												
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)																													
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4																												
7	Laborator notificat	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																												
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	K18092016Z1																												
8	Performanțe declarate	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Specificația tehnică armonizată</th> <th style="width: 40%;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caracteristici esențiale</th> <th style="text-align: center;">Performanță</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezistență la foc</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distanța față de mat. combustibil</td> <td>Distanța minimă, în mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Risc de pierderi de combustibil</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Emisiile produselor de combustie (CO)</td> <td><i>Puterea nominală</i> CO 0.009 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.045 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de suprafață</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Siguranța electrică</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Accesibilitate și curățare</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Presiune maximă de funcționare</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performanțe termice</td> <td><i>Puterea nominală</i> 12 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 2.53 kW <i>Puterea transferată apei</i> 9.47 kW</td> </tr> <tr> <td>Rentabilitate</td> <td><i>Puterea nominală</i> η 93.42 % <i>Puterea redusă</i> η 95.02 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumului</td> <td><i>Puterea nominală</i> T 128.5 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006	Caracteristici esențiale	Performanță	Rezistență la foc	A1	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0	Risc de pierderi de combustibil	Conform	Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i> CO 0.009 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.045 %	Temperatura de suprafață	Conform	Siguranța electrică	Conform	Accesibilitate și curățare	Conform	Presiune maximă de funcționare	2 Bar	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD	Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i> 12 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 2.53 kW <i>Puterea transferată apei</i> 9.47 kW	Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i> η 93.42 % <i>Puterea redusă</i> η 95.02 %	Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i> T 128.5 °C
Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006																													
Caracteristici esențiale	Performanță																													
Rezistență la foc	A1																													
Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0																													
Risc de pierderi de combustibil	Conform																													
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i> CO 0.009 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.045 %																													
Temperatura de suprafață	Conform																													
Siguranța electrică	Conform																													
Accesibilitate și curățare	Conform																													
Presiune maximă de funcționare	2 Bar																													
Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD																													
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i> 12 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 2.53 kW <i>Puterea transferată apei</i> 9.47 kW																													
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i> η 93.42 % <i>Puterea redusă</i> η 95.02 %																													
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i> T 128.5 °C																													
9	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.																													

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006

ECOFIRE NOAH 12 IDRO

Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	600/0/150
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	% %	0.009 0.045
Maximální prevádzkový tlak	Bar	2
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	° C	128.5
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	kW kW	12 9.47
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	% %	93.42 95.02
palivo		pelety

## PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

### Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																												
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO																												
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, s produkcie teplej úžitkovej vody																												
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)																													
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4																												
7	Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																												
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K18092016Z1																												
8	Prehlásené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základné charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnosť proti ohňu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td> <td>Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozliatia paliva</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td>CO 0.009 % CO 0.045 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnosť</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Dostupnosť a čistenie</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Maximální prevádzkový tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i></td> <td>12 kW 2.53 kW 9.47 kW</td> </tr> <tr> <td>Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td><math>\eta</math> 93.42 % <math>\eta</math> 95.02 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i></td> <td>T 128.5 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Odolnosť proti ohňu	A1	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0	Riziko rozliatia paliva	V súlade	Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.009 % CO 0.045 %	Teplota povrchu	V súlade	Elektrická bezpečnosť	V súlade	Dostupnosť a čistenie	V súlade	Maximální prevádzkový tlak	2 Bar	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	12 kW 2.53 kW 9.47 kW	Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %	Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 128.5 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																													
Základné charakteristiky	Vlastnosť																													
Odolnosť proti ohňu	A1																													
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0																													
Riziko rozliatia paliva	V súlade																													
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.009 % CO 0.045 %																													
Teplota povrchu	V súlade																													
Elektrická bezpečnosť	V súlade																													
Dostupnosť a čistenie	V súlade																													
Maximální prevádzkový tlak	2 Bar																													
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD																													
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	12 kW 2.53 kW 9.47 kW																													
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %																													
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 128.5 °C																													
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.																													

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	600/0/150
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.009
	Zmanjšana moč	%	0.045
Maksimalni delovni pritisk		Bar	2
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	° C	128.5
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	12
	Moč vode	kW	9.47
Izkoristek	Nominalna moč	%	93.42
	Zmanjšana moč	%	95.02
gorivo			peleti

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Glede na določila (UE) št. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, z proizvodnjo tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K18092016Z1
8	Navedene zmogljivosti	
	<b>Skladna tehnična specifikacija</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Zmogljivost</b>
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč Zmanjšana moč
		CO 0.009 % CO 0.045 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Maksimalni delovni pritisk	2 Bar
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	Nominalna moč Uporabna moč za okolje Moč vode
		12 kW 2.53 kW 9.47 kW
	Izkoristek	Nominalna moč Zmanjšana moč
		η 93.42 % η 95.02 %
	Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč
		T 128.5 °C
9	Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.	

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Porcia, 6/21/2016

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE NOAH 12 IDRO	
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	600/0/150
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt	%	0.009
	Reducerad effekt	%	0.045
Maximalt arbetstryck		Bar	2
Röktemperatur	Nominell effekt	° C	128.5
Termisk prestanda	Nominell effekt	kW	12
	Effekt som överförs till vattnet	kW	9.47
Avkastning	Nominell effekt	%	93.42
	Reducerad effekt	%	95.02
bränsle			Pellets

## PRESTANDEDEKLARATION

### Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723140

1	Unik identifikationskod för produkttypen	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE NOAH 12 IDRO
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, med produktion av varmvatten
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium Nr. provrapport (baserat på System 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K18092016Z1

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 14785:2006
Grundläggande egenskaper		Prestanda
Resistens mot eld		A1
Avstånd från brännbart material		Minimivstånd, i mm X1=600 X2=0 Y1=150 Y2=150 Z=0
Risk för bränslespill		Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt Reducerad effekt	CO 0.009 % CO 0.045 %
Ytans temperatur		Överensstämmer
Elsäkerhet		Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring		Överensstämmer
Maximalt arbetstryck		2 Bar
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)		NPD
Termisk prestanda	Nominell effekt Effekt som ges till omgivningen Effekt som överförs till vattnet	12 kW 2.53 kW 9.47 kW
Avkastning	Nominell effekt Reducerad effekt	$\eta$ 93.42 % $\eta$ 95.02 %
Röktemperatur	Nominell effekt	T 128.5 °C

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 6/21/2016

