

## Productspecificatie Global 100 BF

Naam	Global 100 BF		
Omschrijving	Sfeerinbouwhaard voor strakke inbouw uit het standaardassortiment. Frontaal vuurzicht, minimale lijsten en geringe inbouwdiepte. Interieur zwarte glad of naturel glad. Fronten optioneel. Convectieventilator (Maxvent) optioneel.		
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming		
Type toestel	Inbouwtoestel		
Type verbranding	Gesloten verbranding		
Gas	Aardgas G20 of G25 en propaan G31		
Vuurbeeld	Houtblokkenvuur		
Belasting (H <sub>s</sub> ) Vermogen	G25: 8.2kW 5.9kW	G20: 8.9kW 6.5kW	G31: 9.0kW 6.5kW
Maten	<p>- zonder ventilator: BxHxD = 984x580 ... 600x362mm          - met ventilator: BxHxD = 984x580 ... 600x400mm          Hoogte exclusief rookgasstomp, breedte exclusief kast glasruit.          Inbouwopening BXH = 954x404mm (met ventilator)          BxH = 954x354mm (zonder ventilator)</p> <p><u>Fronten</u>          Front Alpha zonder ventilator BxHxD = 1026x426x20          Front Alpha met ventilator BxHxD = 1026x476x20          Front Bèta zonder ventilator BxHxD = 1296x536x20          Front Bèta met ventilator BxHxD = 1296x586x20</p>		
Rookgasaansluiting	Ø150/100mm, bovenop		
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek		
Regeling	Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur ( vier schakelpunten per dag).		
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)		
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander		
Gasaansluiting	3/8" inwendig (verloopkoppeling 3/8 uitwendig/Ø150 knel wordt meegeleverd)		
Gewicht			
Bijzonderheden	<p>Vario-burner®. Beveiliging hoofdbrander met tweede thermokoppel.          Inclusief: bedieningsluik, houtblokken, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel sleutelwijdte 8 (bevestiging glasraam) en een verloopkoppeling 3/8bu/Ø15knel. Het toestel is voorzien van stelpoten.          Inbouwlijst(en) van gepoedercoat en gegalvaniseerd staal om corrosievorming bij afwerken (stucwerk) te voorkomen.</p> <p>Maxvent standen: uit/laag/hoog. Automatisch schakeling met clixon 36°.</p> <p>Bedieningsluik met gasregelblok plaatsbaar tot een afstand van ca. 100cm van centrum het toestel. Toestel is hiervoor geheel voorbereid (incl. flexibele RVS-gaslang L=ca. 100cm van regelblok naar brander).</p> <p>Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemontluchting (&gt;200cm<sup>2</sup>), ook bij gebruik Maxvent, omdat deze uitgeschakeld kan worden. Aparte boezembeluchting niet nodig.</p>		

## Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
29-01-2010	Nieuwe specificatie.