



EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	%	0.006
	Potenza ridotta	%	0.032
Massima pressione d'esercizio		Bar	2
Temperatura fumi	Potenza nominale	° C	205.7
Prestazioni termiche	Potenza nominale	kW	14.21
	Potenza ceduta all'acqua	kW	12.32
Rendimento	Potenza nominale	%	87.91
	Potenza ridotta	%	92.34
Combustibile			Pellet

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### In base al regolamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno con fornitura d'acqua calda.
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K11722013Z1

8	Prestazioni dichiarate	
	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiali combustibili	Distanze minime, in mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
	Emissione di prodotti da combustione (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Temperatura superficiale	Conforme
	Sicurezza elettrica	Conforme
	Accessibilità e pulizia	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 Bar
	Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
	Prestazioni termiche	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Rendimento	η 87.91 % η 92.34 %
	Temperatura fumi	T 205.7 °C

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Distance from combustible material X1/X2/Y		mm	800/200/200
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	%	0.006
	Reduced heat output	%	0.032
Maximum operating pressure		Bar	2
Flue gas temperature	Nominal heat output	° C	205.7
Thermal performance	Nominal heat output	kW	14.21
	Water heating output	kW	12.32
Efficiency	Nominal heat output	%	87.91
	Reduced heat output	%	92.34
Fuel type			Pellets

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### According to Regulation (EU) No. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unique identification of product-type	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, with hot water production																												
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Name and address of the agent (Article 12-2)																													
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4																												
7	Laboratory notified	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																												
	Test report number (based on System 3)	K11722013Z1																												
8	Performance	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonised technical specifications</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Essential features</th> <th style="text-align: center;">Services</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistance to fire</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance from combustible material</td> <td>Minimum distance, in mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600</td> </tr> <tr> <td>Risk of burning fuel falling out</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Combustion products emissions (CO)</td> <td>CO 0.006 % CO 0.032 %</td> </tr> <tr> <td>Surface temperature</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Electrical safety</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Accessibility and cleaning</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Maximum operating pressure</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermal performance</td> <td>Nominal heat output 14.21 kW Room heating output 1.89 kW Water heating output 12.32 kW</td> </tr> <tr> <td>Efficiency</td> <td>Nominal heat output <math>\eta</math> 87.91 % Reduced heat output <math>\eta</math> 92.34 %</td> </tr> <tr> <td>Flue gas temperature</td> <td>Nominal heat output T 205.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonised technical specifications	EN 14785:2006	Essential features	Services	Resistance to fire	A1	Distance from combustible material	Minimum distance, in mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600	Risk of burning fuel falling out	Pass	Combustion products emissions (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %	Surface temperature	Pass	Electrical safety	Pass	Accessibility and cleaning	Pass	Maximum operating pressure	2 Bar	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	Thermal performance	Nominal heat output 14.21 kW Room heating output 1.89 kW Water heating output 12.32 kW	Efficiency	Nominal heat output $\eta$ 87.91 % Reduced heat output $\eta$ 92.34 %	Flue gas temperature	Nominal heat output T 205.7 °C
Harmonised technical specifications	EN 14785:2006																													
Essential features	Services																													
Resistance to fire	A1																													
Distance from combustible material	Minimum distance, in mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600																													
Risk of burning fuel falling out	Pass																													
Combustion products emissions (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %																													
Surface temperature	Pass																													
Electrical safety	Pass																													
Accessibility and cleaning	Pass																													
Maximum operating pressure	2 Bar																													
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD																													
Thermal performance	Nominal heat output 14.21 kW Room heating output 1.89 kW Water heating output 12.32 kW																													
Efficiency	Nominal heat output $\eta$ 87.91 % Reduced heat output $\eta$ 92.34 %																													
Flue gas temperature	Nominal heat output T 205.7 °C																													
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.																													

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/16/2013



EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y		mm	800/200/200
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност	%	0.006
	Намалена мощност	%	0.032
Максимално работно налягане		Bar	2
Температура на димните газове	Номинална мощност	° C	205.7
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност	kW	14.21
	Мощност, отдавана на водата	kW	12.32
Производителност	Номинална мощност	%	87.91
	Намалена мощност	%	92.34
гориво			Пелети

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 Nr. 004723106

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, с производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K11722013Z1
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	<b>Хармонизирана техническа спецификация</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Съществени характеристики</b>	<b>Експлоатационен показател</b>
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Максимално работно налягане	2 Bar
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Производителност	η 87.91 % η 92.34 %
	Температура на димните газове	T 205.7 °C
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006

ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW

Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	0.006
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	0.032
Maximální provozní tlak		Bar	2
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	° C	205.7
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	kW	14.21
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	kW	12.32
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	87.91
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	92.34
palivo			Pelety

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Podle nařízení (EU) č. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, s produkce teplé užitkové vody																												
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)																													
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4																												
7	Registovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																												
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K11722013Z1																												
8	Prohlášené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základní charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnost proti ohni</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdálenost od hořl. materiálů</td> <td>Minimální vzdálenost, v mm  X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozlití paliva</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Emise spalin (CO)</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> CO 0.006 % CO 0.032 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnost</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Dostupnost a čištění</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Maximální provozní tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnost (na podporu komínu)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelné vlastnosti</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do prostředí</i> <i>Výkon přenášený do vody</i> 14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> η 87.91 % η 92.34 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalin</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i> T 205.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základní charakteristiky	Vlastnost	Odolnost proti ohni	A1	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm  X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600	Riziko rozlití paliva	V souladu	Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> CO 0.006 % CO 0.032 %	Teplota povrchu	V souladu	Elektrická bezpečnost	V souladu	Dostupnost a čištění	V souladu	Maximální provozní tlak	2 Bar	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD	Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do prostředí</i> <i>Výkon přenášený do vody</i> 14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW	Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> η 87.91 % η 92.34 %	Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i> T 205.7 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																													
Základní charakteristiky	Vlastnost																													
Odolnost proti ohni	A1																													
Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm  X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600																													
Riziko rozlití paliva	V souladu																													
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> CO 0.006 % CO 0.032 %																													
Teplota povrchu	V souladu																													
Elektrická bezpečnost	V souladu																													
Dostupnost a čištění	V souladu																													
Maximální provozní tlak	2 Bar																													
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD																													
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do prostředí</i> <i>Výkon přenášený do vody</i> 14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW																													
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snižovaný výkon</i> η 87.91 % η 92.34 %																													
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i> T 205.7 °C																													
9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.																													

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006


ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW

Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	Nominal effekt	%	0.006
	Nedsat effekt	%	0.032
Maksimalt driftstryk		Bar	2
Røggastemperatur	Nominal effekt	° C	205.7
Termiske ydeevner	Nominal effekt	kW	14.21
	Effekt overført til vandet	kW	12.32
Ydelse	Nominal effekt	%	87.91
	Nedsat effekt	%	92.34
brændstof			pellets

## YDEEVNEDEKLARATION

### I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Produkttypens unikke identifikationskode	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Model og/eller partnr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Tilsligtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, med produktion af varmt vand
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4
7	Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	K11722013Z1
8	Deklarerede ydeevner	
	<b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>Ydeevne</b>
	Brandmodstandsevne	A1
	Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
	Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Overfladetemperatur	I overensstemmelse
	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
	Maksimalt driftstryk	2 Bar
	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
	Termiske ydeevner	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Ydelse	η 87.91 % η 92.34 %
	Røggastemperatur	T 205.7 °C
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.	

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	Nennleistung	%	0.006
	Reduzierte Leistung	%	0.032
Maximaler Betriebsdruck		Bar	2
Rauchgastemperatur	Nennleistung	° C	205.7
Thermische Leistungen	Nennleistung	kW	14.21
	Dem Wasser gelieferte Leistung	kW	12.32
Wirkungsgrad	Nennleistung	%	87.91
	Reduzierte Leistung	%	92.34
Brennstoff			Pellets

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmezeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4
7	Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K11722013Z1

Harmonisierte technische Spezifikation		EN 14785:2006
Wesentliche Merkmale		Leistungen
Feuerbeständigkeit		A1
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Gefahr Brennstoffaustritt		konform
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	Nennleistung Reduzierte Leistung	CO 0.006 % CO 0.032 %
Oberflächentemperatur		konform
Elektrische Sicherheit		konform
Zugänglichkeit und Reinigung		konform
Maximaler Betriebsdruck		2 Bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD
Thermische Leistungen	Nennleistung Der Umgebung gelieferte Leistung Dem Wasser gelieferte Leistung	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Wirkungsgrad	Nennleistung Reduzierte Leistung	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %
Rauchgastemperatur	Nennleistung	T 205.7 °C

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 10/16/2013


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y	mm	800/200/200	
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Όνομαστική Ισχύς	%	0.006
	Μειωμένη ισχύς	%	0.032
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	2	
Θερμοκρασία καπνών	Όνομαστική Ισχύς	° C	205.7
Θερμικές επιδόσεις	Όνομαστική Ισχύς	kW	14.21
	Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	kW	12.32
Απόδοση	Όνομαστική Ισχύς	%	87.91
	Μειωμένη ισχύς	%	92.34
καύσιμα		Pellets	

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

### Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011 Nr. 004723106

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, με την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	K11722013Z1

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 14785:2006
Βασικά χαρακτηριστικά		Επίδοσεις
Αντοχή στη φωτιά		A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό		Ελάχιστη απόσταση, σε mm  X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου		Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Όνομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	CO 0.006 % CO 0.032 %
Επιφανειακή θερμοκρασία		Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός		Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		2 Bar
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)		NPD
Θερμικές επιδόσεις	Όνομαστική Ισχύς Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Απόδοση	Όνομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	η 87.91 % η 92.34 %
Θερμοκρασία καπνών	Όνομαστική Ισχύς	T 205.7 °C

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/16/2013







EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	%	0.006
	Potencia reducida	%	0.032
Presión máxima de trabajo		Bar	2
Temperatura de humos	Potencia nominal	° C	205.7
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	kW	14.21
	Potencia cedida al agua	kW	12.32
Rendimiento	Potencia nominal	%	87.91
	Potencia reducida	%	92.34
Combustible			Pellets

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

### Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Código de identificación único del producto-tipo	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, con producción de agua caliente
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	El laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Número de informe de prueba (según el System 3)	K11722013Z1

Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego		A1
Distancia de mat. comb.		Distancia mínima, en mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Riesgo de pérdida de combustible		Conforme
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal Potencia reducida	CO 0.006 % CO 0.032 %
Temperatura superficial		Conforme
Seguridad eléctrica		Conforme
Accesibilidad y limpieza		Conforme
Presión máxima de trabajo		2 Bar
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)		NPD
Prestaciones térmicas	Potencia nominal Potencia suministrada al entorno Potencia cedida al agua	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Rendimiento	Potencia nominal Potencia reducida	η 87.91 % η 92.34 %
Temperatura de humos	Potencia nominal	T 205.7 °C

9 La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y		mm	800/200/200
Põlemise heitkogused (CO)	Nimivõimsus	%	0.006
	Alandatud võimsus	%	0.032
Maksimaalne töö rõhk		Bar	2
Aurude temperatuur	Nimivõimsus	° C	205.7
Soojusjuhtivus	Nimivõimsus	kW	14.21
	Väljundvõimsus vee kütisel	kW	12.32
Võimsus	Nimivõimsus	%	87.91
	Alandatud võimsus	%	92.34
kütus			graanulid

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

### Nr. 004723106

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmisega
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)	
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4
7	Teavitatud labor	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	K11722013Z1
8	Toimivusdeklaratsioon	
	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Põhiomadused</b>	<b>Jõudlus</b>
	Tulekindlus	A1
	Kaugus süttivatest materjalidest	Väikseim lubatud kaugus (mm)
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
	Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus Alandatud võimsus	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Pinna temperatuur	Vastavuses
	Elektriohutus	Vastavuses
	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses
	Maksimaalne töö rõhk	2 Bar
	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
	Soojusjuhtivus Nimivõimsus Väljundvõimsus kütisel Väljundvõimsus vee kütisel	14.21 kW
		1.89 kW
		12.32 kW
	Võimsus Nimivõimsus Alandatud võimsus	η 87.91 %
		η 92.34 %
	Aurude temperatuur Nimivõimsus	T 205.7 °C
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.	

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.  
Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Palamistuotteiden päästöt (CO)	<i>Nimellisteho</i>	%	0.006
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	0.032
Toiminnan maksimipaine		Bar	2
Savujen lämpötila	<i>Nimellisteho</i>	° C	205.7
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	kW	14.21
	<i>Veteen siirtyvä teho</i>	kW	12.32
Tuotto	<i>Nimellisteho</i>	%	87.91
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	92.34
polttoaine			pelletit

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

### Nr. 004723106

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, kuuman tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K11722013Z1
8	Ilmoitetut suoritustasot	
	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>
	Palonkestävyys	A1
	Etäisyys pal. mater.	Minimietäisyys mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
	Palamistuotteiden päästöt (CO) <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
	Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
	Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
	Toiminnan maksimipaine	2 Bar
	Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
	Lämpöteho <i>Nimellisteho</i> <i>Ympäristöön kohdistuva teho</i> <i>Veteen siirtyvä teho</i>	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Tuotto <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	η 87.91 % η 92.34 %
	Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>	T 205.7 °C
9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.	

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006

ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW


Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y	mm	800/200/200
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	% 0.006
	<i>Puissance réduite</i>	% 0.032
Pression maximale de service	Bar	2
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	° C 205.7
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW 14.21
	<i>Puissance rendue à l'eau</i>	kW 12.32
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	% 87.91
	<i>Puissance réduite</i>	% 92.34
Combustible		granulés de bois

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### Selon le règlement (UE) n° 305/2011

### Nr. 004723106

1	Code d'identification unique du produit-type	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, avec production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K11722013Z1

8	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>		<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Caractéristiques essentielles</b>		<b>Performance</b>
	Résistance au feu		A1
	Distance de sécurité aux matériaux combustibles		Distance minimum, en mm
			X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Risque de fuite de combustible		Conforme
	Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	CO 0.006 %
		<i>Puissance réduite</i>	CO 0.032 %
	Température de surface		Conforme
	Sécurité électrique		Conforme
	Facilité d'accès et nettoyage		Conforme
	Pression maximale de service		2 Bar
	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)		NPD
	Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	14.21 kW
<i>Puissance rendue au milieu</i>		1.89 kW	
<i>Puissance rendue à l'eau</i>		12.32 kW	
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	$\eta$ 87.91 %	
	<i>Puissance réduite</i>	$\eta$ 92.34 %	
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	T 205.7 °C	

9 La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/16/2013




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	800/200/200
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga	%	0.006
	Smanjena snaga	%	0.032
Maksimalni radni tlak		Bar	2
Temperatura dima	Nazivna snaga	° C	205.7
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	kW	14.21
	Snaga prenesena na vodu	kW	12.32
Performanse	Nazivna snaga	%	87.91
	Smanjena snaga	%	92.34
gorivo			Peleti

## IZJAVA O UČINKOVITOSTI

### Prema uredbi (UE) br. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, s proizvođenja tople vode	
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)		
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4	
7	Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456	
	Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)	K11722013Z1	
8	Izjavljene performanse		
		<b>Tehnička specifikacija</b>	<b>EN 14785:2006</b>
		<b>Osnovne značajke</b>	<b>Performanse</b>
		Otpornost na vatru	A1
		Udaljenost od goriva	Minimalna udaljenost , izražena u mm
			X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
		Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
		Ispuštanje produkata izgaranja (CO) <i>Nazivna snaga</i> <i>Smanjena snaga</i>	CO 0.006 % CO 0.032 %
		Površinska temperatura	U skladu
		Električna sigurnost	U skladu
		Pristupačnost i čišćenje	U skladu
		Maksimalni radni tlak	2 Bar
		Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD
		Toplinska svojstva <i>Nazivna snaga</i> <i>Izlazna snaga okruženja</i> <i>Snaga prenesena na vodu</i>	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Performanse <i>Nazivna snaga</i> <i>Smanjena snaga</i>	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %	
	Temperatura dima <i>Nazivna snaga</i>	T 205.7 °C	
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.		

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/16/2013



EN 14785:2006

ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW


Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y		mm	800/200/200
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény	%	0.006
	Redukált teljesítmény	%	0.032
Maximális üzemi nyomás		Bar	2
Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény	° C	205.7
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	14.21
	Víznek átadott teljesítmény	kW	12.32
Hatásfok	Névleges teljesítmény	%	87.91
	Redukált teljesítmény	%	92.34
üzemanyag			Pellet

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### A 305/2011/EU rendelet alapján

### Nr. 004723106

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	K11722013Z1

8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	
	<b>Harmonizált műszaki előírások</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Alapvető tulajdonságok</b>	<b>Teljesítmény</b>
	Tűzállóság	A1
	Éghető anyagoktól való távolság	Minimális távolság, mm-ben
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
	Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény Redukált teljesítmény
		CO 0.006 % CO 0.032 %
	Felületi hőmérséklet	Megfelel
	Elektromos biztonság	Megfelel
	Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
	Maximális üzemi nyomás	2 Bar
	Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
	Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény Környezetnek átadott teljesítmény Víznek átadott teljesítmény
		14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Hatásfok	Névleges teljesítmény Redukált teljesítmény
		η 87.91 % η 92.34 %
	Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény
		T 205.7 °C

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	800/200/200
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe	%	0.006
	Aschur laghdaithe	%	0.032
Uasbhrú oibrithe		Bar	2
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	° C	205.7
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe	kW	14.21
	Aschur don uisce	kW	12.32
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe	%	87.91
	Aschur laghdaithe	%	92.34
breosla			millíní

## DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

### De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe is cuí	Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a a tháirgeann dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	K11722013Z1

Sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe		EN 14785:2006
Buntréith		Sonraíocht
Dó-obacht		A1
Fad ó ábhar inlasta		Íosfhad, mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Riosca theacht amach an bhreosla		Comhlíontach
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	CO 0.006 % CO 0.032 %
Teocht an dromchla		Comhlíontach
Sábháilteacht leictreachais		Comhlíontach
Inrochtaine agus glanadh		Comhlíontach
Uasbhrú oibrithe		2 Bar
Neart (chun an simléar a thacú)		NPD
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe Aschur don timpeallacht Aschur don uisce	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	T 205.7 °C

9 Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Degmateriāla attālums X1/X2/Y		mm	800/200/200
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda	%	0.006
	Samazināta jauda	%	0.032
Maksimālais darba spiediens		Bar	2
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	° C	205.7
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda	kW	14.21
	Ūdenim nodotā jauda	kW	12.32
Sniegums	Nominālā jauda	%	87.91
	Samazināta jauda	%	92.34
kuras			granulēs

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

### Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulū kurināmo, ar karstā ūdens ražošanu
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)	
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4
7	Paziņotā laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	K11722013Z1
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
	<b>Saskaņotas tehniskās specifikācijas</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Būtiskie raksturlielumi</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>
	Izturība pret uguns iedarbību.	A1
	Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs
	Sadegšanas produktu emisijas (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Nominālā jauda Samazināta jauda	
	Virsmas temperatūra	Atbilstošs
	Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
	Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
	Maksimālais darba spiediens	2 Bar
	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
	Termiskās ekspluatācijas īpašības	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Nominālā jauda Vides snieguma jauda Ūdenim nodotā jauda	
	Sniegums	η 87.91 % η 92.34 %
	Nominālā jauda Samazināta jauda	
	Dūmgāzu temperatūra	T 205.7 °C
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.	

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 10/16/2013



EN 14785:2006

ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW


Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	Vardinė galia	%	0.006
	Sumažinta galia	%	0.032
Didžiausias veikimo slėgis		Bar	2
Dūmų temperatūra	Vardinė galia	° C	205.7
Šiluminės savybės	Vardinė galia	kW	14.21
	Į vandenį išskiriamas energijos kiekis	kW	12.32
Našumas	Vardinė galia	%	87.91
	Sumažinta galia	%	92.34
degyviela			granulas

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

### Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, su karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	K11722013Z1

8	Deklaruotos eksploatacinės savybės	
	<b>Suderintos techninės specifikacijos</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Svarbiausios savybės</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
	Atsparumas ugniai	A1
	Atstumas nuo mat. komb.	Minimalus atstukas (mm)
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Galimas degalų nuotėkis	Atitinka
	Degant išsiskiriančios dujos (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Paviršiaus temperatūra	Atitinka
	Elektros sauga	Atitinka
	Prieiga ir valymas	Atitinka
	Didžiausias veikimo slėgis	2 Bar
	Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)	NPD
	Šiluminės savybės	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Našumas	η 87.91 % η 92.34 %
	Dūmų temperatūra	T 205.7 °C

9 | 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte. Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y		mm	800/200/200
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen	%	0.006
	Beperkt vermogen	%	0.032
Maximum bedrijfsdruk		Bar	2
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	° C	205.7
Thermische prestaties	Nominaal vermogen	kW	14.21
	Vermogen afgegeven aan het water	kW	12.32
Rendement	Nominaal vermogen	%	87.91
	Beperkt vermogen	%	92.34
brandstof			pellets

## PRESTATIEVERKLARING

### Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unieke identificatiecode van het producttype	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																																											
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																																											
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, met warmwaterproductie																																											
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																											
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)																																												
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4																																											
7	Erkend laboratorium Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K11722013Z1																																											
8	Aangegeven prestaties	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Geharmoniseerde technische specificatie</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Essentiële kenmerken</th> <th style="text-align: center;">Prestatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weerstand tegen brand</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Afstand van brandbaar materiaal</td> <td>Minimumafstand, in mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=800</td> </tr> <tr> <td>X2=200</td> </tr> <tr> <td>Y1=200</td> </tr> <tr> <td>Y2=200</td> </tr> <tr> <td>Z=600</td> </tr> <tr> <td>Gevaar voor brandstoflekken</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Uitstoot verbrandingsproducten (CO)</td> <td>Nominaal vermogen Beperkt vermogen</td> <td>CO 0.006 % CO 0.032 %</td> </tr> <tr> <td>Oppervlaktetemperatuur</td> <td></td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische veiligheid</td> <td></td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Toegankelijkheid en reiniging</td> <td></td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Maximum bedrijfsdruk</td> <td></td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermische prestaties</td> <td>Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water</td> <td>14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td>Nominaal vermogen Beperkt vermogen</td> <td><math>\eta</math> 87.91 % <math>\eta</math> 92.34 %</td> </tr> <tr> <td>Rookgastemperatuur</td> <td>Nominaal vermogen</td> <td>T 205.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 14785:2006	Essentiële kenmerken	Prestatie	Weerstand tegen brand	A1	Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm		X1=800	X2=200	Y1=200	Y2=200	Z=600	Gevaar voor brandstoflekken	Conform	Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen Beperkt vermogen	CO 0.006 % CO 0.032 %	Oppervlaktetemperatuur		Conform	Elektrische veiligheid		Conform	Toegankelijkheid en reiniging		Conform	Maximum bedrijfsdruk		2 Bar	Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD	Thermische prestaties	Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW	Rendement	Nominaal vermogen Beperkt vermogen	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %	Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	T 205.7 °C
Geharmoniseerde technische specificatie	EN 14785:2006																																												
Essentiële kenmerken	Prestatie																																												
Weerstand tegen brand	A1																																												
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm																																												
	X1=800																																												
	X2=200																																												
	Y1=200																																												
	Y2=200																																												
	Z=600																																												
Gevaar voor brandstoflekken	Conform																																												
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen Beperkt vermogen	CO 0.006 % CO 0.032 %																																											
Oppervlaktetemperatuur		Conform																																											
Elektrische veiligheid		Conform																																											
Toegankelijkheid en reiniging		Conform																																											
Maximum bedrijfsdruk		2 Bar																																											
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD																																											
Thermische prestaties	Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW																																											
Rendement	Nominaal vermogen Beperkt vermogen	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %																																											
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	T 205.7 °C																																											
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.																																												

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	800/200/200
Forbrenningsutslipp (CO)	Nominell ytelse	%	0.006
	Redusert ytelse	%	0.032
Maksimalt driftstrykk		Bar	2
Røykgasstemperatur	Nominell ytelse	° C	205.7
Termiske ytelser	Nominell ytelse	kW	14.21
	Varmeavgivelse til vann	kW	12.32
Ytelse	Nominell ytelse	%	87.91
	Redusert ytelse	%	92.34
Fuel			pellets

## YTELSESERKLÆRING

### Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Tilskattede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, med produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	K11722013Z1
8	Erklærte ytelser	
	<b>Harmonisert teknisk spesifikasjon</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
	Brannmotstand	A1
	Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Fare for utslipp av brensel	Konform
	Forbrenningsutslipp (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Overflatetemperatur	Konform
	Elektrisk sikkerhet	Konform
	Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
	Maksimalt driftstrykk	2 Bar
	Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
	Termiske ytelser	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Ytelse	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %
	Røykgasstemperatur	T 205.7 °C
9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa	%	0.006
	Moc zmniejszona	%	0.032
Maksymalne ciśnienie pracy		Bar	2
Temperatura spalin	Moc znamionowa	° C	205.7
Wydajność cieplna	Moc znamionowa	kW	14.21
	Moc przekazywana do wody	kW	12.32
Wydajność	Moc znamionowa	%	87.91
	Moc zmniejszona	%	92.34
paliwo			Pellets

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, z wytwarzania ciepłej wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K11722013Z1

Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 14785:2006
Podstawowe właściwości		Osiągi
Odporność na ogień Odległość od mat. zł. 		A1 Odległość minimalna, w mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Ryzyka rozlania paliwa		Zgodny
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa Moc zmniejszona	CO 0.006 % CO 0.032 %
Temperatura na powierzchni		Zgodny
Bezpieczeństwo elektryczne		Zgodny
Dostępność i czyszczenie		Zgodny
Maksymalne ciśnienie pracy		2 Bar
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)		NPD
Wydajność cieplna	Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Wydajność	Moc znamionowa Moc zmniejszona	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %
Temperatura spalin	Moc znamionowa	T 205.7 °C

9 Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Porcia, 10/16/2013




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	%	0.006
	Potência reduzida	%	0.032
Máxima pressão de exercício		Bar	2
Temperatura fumos	Potência nominal	° C	205.7
Desempenho térmico	Potência nominal	kW	14.21
	Potência cedida à água	kW	12.32
Rendimento	Potência nominal	%	87.91
	Potência reduzida	%	92.34
combustível			Pellets

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Código de identificação único do produto-tipo	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																																														
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																																														
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, com a produção de água quente																																														
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																														
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)																																															
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4																																														
7	Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy GmbH nº 2456																																														
	Número relação de prova (em base ao System 3)	K11722013Z1																																														
8	Desempenhos declarados	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Específica técnica harmonizada</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Características essenciais</th> <th style="text-align: center;">Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistência ao fogo</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distância de mat. comb.</td> <td>Distância mínima, em mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=800</td> </tr> <tr> <td>X2=200</td> </tr> <tr> <td>Y1=200</td> </tr> <tr> <td>Y2=200</td> </tr> <tr> <td>Z=600</td> </tr> <tr> <td>Risco de vazamento de combustível</td> <td>Em conformidade</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Emissões de produtos de combustão (CO)</td> <td>Potência nominal</td> <td>CO 0.006 %</td> </tr> <tr> <td>Potência reduzida</td> <td>CO 0.032 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficial</td> <td>Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Segurança elétrica</td> <td>Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Acessibilidade e limpeza</td> <td>Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Máxima pressão de exercício</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Resistência mecânica (para suportar a chaminé)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Desempenho térmico</td> <td>Potência nominal</td> <td>14.21 kW</td> </tr> <tr> <td>Potência libertada no ambiente</td> <td>1.89 kW</td> </tr> <tr> <td>Potência cedida à água</td> <td>12.32 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rendimento</td> <td>Potência nominal</td> <td><math>\eta</math> 87.91 %</td> </tr> <tr> <td>Potência reduzida</td> <td><math>\eta</math> 92.34 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumos</td> <td>Potência nominal</td> <td>T 205.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Específica técnica harmonizada	EN 14785:2006	Características essenciais	Desempenho	Resistência ao fogo	A1	Distância de mat. comb.	Distância mínima, em mm		X1=800	X2=200	Y1=200	Y2=200	Z=600	Risco de vazamento de combustível	Em conformidade	Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	CO 0.006 %	Potência reduzida	CO 0.032 %	Temperatura superficial	Em conformidade	Segurança elétrica	Em conformidade	Acessibilidade e limpeza	Em conformidade	Máxima pressão de exercício	2 Bar	Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD	Desempenho térmico	Potência nominal	14.21 kW	Potência libertada no ambiente	1.89 kW	Potência cedida à água	12.32 kW	Rendimento	Potência nominal	$\eta$ 87.91 %	Potência reduzida	$\eta$ 92.34 %	Temperatura fumos	Potência nominal	T 205.7 °C
Específica técnica harmonizada	EN 14785:2006																																															
Características essenciais	Desempenho																																															
Resistência ao fogo	A1																																															
Distância de mat. comb.	Distância mínima, em mm																																															
	X1=800																																															
	X2=200																																															
	Y1=200																																															
	Y2=200																																															
	Z=600																																															
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade																																															
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	CO 0.006 %																																														
	Potência reduzida	CO 0.032 %																																														
Temperatura superficial	Em conformidade																																															
Segurança elétrica	Em conformidade																																															
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade																																															
Máxima pressão de exercício	2 Bar																																															
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD																																															
Desempenho térmico	Potência nominal	14.21 kW																																														
	Potência libertada no ambiente	1.89 kW																																														
	Potência cedida à água	12.32 kW																																														
Rendimento	Potência nominal	$\eta$ 87.91 %																																														
	Potência reduzida	$\eta$ 92.34 %																																														
Temperatura fumos	Potência nominal	T 205.7 °C																																														
9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.																																															

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4. Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y		mm	800/200/200
Emisiile produselor de combustie (CO)	Puterea nominală	%	0.006
	Puterea redusă	%	0.032
Presiune maximă de funcționare		Bar	2
Temperatura fumului	Puterea nominală	° C	205.7
Performanțe termice	Puterea nominală	kW	14.21
	Puterea transferată apei	kW	12.32
Rentabilitate	Puterea nominală	%	87.91
	Puterea redusă	%	92.34
combustibil			pelete

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011


### Nr. 004723106

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu pelete din lemn, cu producerea de apă caldă
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)	
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4
7	Laborator notificat	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	K11722013Z1
8	Performanțe declarate	
	<b>Specificația tehnică armonizată</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanță</b>
	Rezistență la foc	A1
	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Risc de pierderi de combustibil	Conform
	Emisiile produselor de combustie (CO)	CO 0.006 % CO 0.032 %
	Temperatura de suprafață	Conform
	Siguranța electrică	Conform
	Accesibilitate și curățare	Conform
	Presiune maximă de funcționare	2 Bar
	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD
	Performanțe termice	Puterea nominală 14.21 kW Puterea transferată mediului 1.89 kW Puterea transferată apei 12.32 kW
	Rentabilitate	Puterea nominală η 87.91 % Puterea redusă η 92.34 %
	Temperatura fumului	Puterea nominală T 205.7 °C
9	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.	

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	800/200/200	
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	%	0.006	
	%	0.032	
Maximální převádzkový tlak	Bar	2	
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	° C	205.7	
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	kW	14.21	
	kW	12.32	
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	%	87.91	
	%	92.34	
palivo		pelety	

## PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

### Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW																												
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, s produkcie teplej úžitkovej vody																												
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)																													
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4																												
7	Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456																												
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K11722013Z1																												
8	Prehlásené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základné charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnosť proti ohňu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td> <td>Minimálna vzdialenosť, v mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozliatia paliva</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td>CO 0.006 % CO 0.032 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnosť</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Dostupnosť a čistenie</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Maximální převádzkový tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i></td> <td>14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW</td> </tr> <tr> <td>Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td><math>\eta</math> 87.91 % <math>\eta</math> 92.34 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i></td> <td>T 205.7 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Odolnosť proti ohňu	A1	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600	Riziko rozliatia paliva	V súlade	Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.006 % CO 0.032 %	Teplota povrchu	V súlade	Elektrická bezpečnosť	V súlade	Dostupnosť a čistenie	V súlade	Maximální převádzkový tlak	2 Bar	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW	Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %	Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 205.7 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																													
Základné charakteristiky	Vlastnosť																													
Odolnosť proti ohňu	A1																													
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600																													
Riziko rozliatia paliva	V súlade																													
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.006 % CO 0.032 %																													
Teplota povrchu	V súlade																													
Elektrická bezpečnosť	V súlade																													
Dostupnosť a čistenie	V súlade																													
Maximální převádzkový tlak	2 Bar																													
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD																													
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW																													
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %																													
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 205.7 °C																													
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.																													

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	800/200/200
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.006
	Zmanjšana moč	%	0.032
Maksimalni delovni pritisk		Bar	2
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	° C	205.7
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	14.21
	Moč vode	kW	12.32
Izkoristek	Nominalna moč	%	87.91
	Zmanjšana moč	%	92.34
gorivo			peleti

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Glede na določila (UE) št. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, z proizvodnjo tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K11722013Z1
8	Navedene zmogljivosti	
	<b>Skladna tehnična specifikacija</b>	<b>EN 14785:2006</b>
	<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Zmogljivost</b>
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč Zmanjšana moč
		CO 0.006 % CO 0.032 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Maksimalni delovni pritisk	2 Bar
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	Nominalna moč Uporabna moč za okolje Moč vode
		14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
	Izkoristek	Nominalna moč Zmanjšana moč
		η 87.91 % η 92.34 %
	Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč
		T 205.7 °C
9	Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.	

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW	
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	800/200/200
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt	%	0.006
	Reducerad effekt	%	0.032
Maximalt arbetstryck		Bar	2
Röktemperatur	Nominell effekt	° C	205.7
Termisk prestanda	Nominell effekt	kW	14.21
	Effekt som överförs till vattnet	kW	12.32
Avkastning	Nominell effekt	%	87.91
	Reducerad effekt	%	92.34
bränsle			Pellets

## PRESTANDEDEKLARATION

### Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004723106

1	Unik identifikationskod för produkttypen	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MARTINA IDRO NEW 14 KW
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, med produktion av varmvatten
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium Nr. provrapport (baserat på System 3)	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 K11722013Z1

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 14785:2006
Grundläggande egenskaper		Prestanda
Resistens mot eld		A1
Avstånd från brännbart material		Minimivstånd, i mm X1=800 X2=200 Y1=200 Y2=200 Z=600
Risk för bränslespill		Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt Reducerad effekt	CO 0.006 % CO 0.032 %
Ytans temperatur		Överensstämmer
Elsäkerhet		Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring		Överensstämmer
Maximalt arbetstryck		2 Bar
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)		NPD
Termisk prestanda	Nominell effekt Effekt som ges till omgivningen Effekt som överförs till vattnet	14.21 kW 1.89 kW 12.32 kW
Avkastning	Nominell effekt Reducerad effekt	$\eta$ 87.91 % $\eta$ 92.34 %
Röktemperatur	Nominell effekt	T 205.7 °C

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Porcia, 10/16/2013

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

