

Productspecificatie Global 60 Corner BF RCE *)

Modelnaam	Global 60 Corner BF RCE			
Omschrijving	Sfeerinbouwhaard met tweezijdig vuurzicht, smalle lijsten en zeer geringe inbouwdiepte. Linker en rechter uit voering. Diverse interieurs leverbaar. Diverse branderbedden leverbaar.			
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming			
Type toestel	Inbouwtoestel			
Type verbranding	Gesloten verbranding			
Gas	Aardgas G20, G25.3 en G25 of propaan G31. Ombouw van aardgas naar propaan, v.v., niet mogelijk.			
Vuurbeeld	Geel houtblokkenvuur of vuur op kiezels			
Maten	Toestel: BxHxD = 792x805...825x325x325mm Hoogte inclusief rookgasstomp Zichtmaten inbouwraam: BxHxD = 703x486x286 Onderrand inbouwraam: min. 148mm			
Rookgasaansluiting	Ø150/100mm, bovenop excentrisch (linkerzijde toestel)			
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek. Powervent® niet mogelijk.			
Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer	gas	min. verticaal	max horizont.	opmerkingen
	aardgas	0.0m	0m	bocht direct op toestel, muurdoorvoer direct aan bocht: RVS afvoermateriaal gebruiken!
		1.0m	4m	
	propaan	0.0m	0m	bocht direct op toestel, muurdoorvoer direct aan bocht: RVS afvoermateriaal gebruiken!
1.0m		4m		
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie. Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemventilatie: Uitgaande lucht: >200cm ² Ingaande lucht: >100cm ² Indien Dru-bedieningsluik wordt gebruikt is aparte ingaande boezembeluchting niet nodig			
Regeling	Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur (vier schakelpunten per dag).			
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)			
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander			
Elektr. aansluiting	Geen 230VAC-aansluiting nodig			
Gasaansluiting	3/8" inwendig (verloopkoppeling 3/8 uitwendig/Ø150 knel wordt meegeleverd)			
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Tweede thermokoppel controleert ontsteking en vlamoverloop van de hoofdbrander. - Explosieluik 			
Accessoires en opties	<ul style="list-style-type: none"> - Bedieningsluik - Adapter 230VAC naar 6VDC - Aansluitkabel Domotica voor Mertik GV60 - Verlengpoten 			
Gewicht	69kg			
Standaard meegeleverd	Inclusief: houtblokken of kiezels, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel nr. 8 (bevestiging glasraam) en een losse verloopkoppeling 3/8"bu/Ø15 knel.			

Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> - Lijnbrander. Twee kleuren chips. - Exclusief: bedieningsluik. - Het toestel is voorzien van stelpoten. - Muurbevestigingsbeugels - Maximale afstand bedieningsluik tot aan zijkant toestel: <ul style="list-style-type: none"> - Global 60 Corner links <ul style="list-style-type: none"> - links 75cm - rechts 30cm - Global 60 Corner rechts <ul style="list-style-type: none"> - links 65cm - rechts 40cm
CE-ID (PIN)	0063CN3853

*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

Gastype:	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Vermogen, nominaal	5,4	5,4	6,0	6,2	kW
Vermogen, minimaal	2,1	2,1	2,3	3,0	kW
Belasting (Hs)	7,7	7,7	8,3	8,1	kW
Gebruik vollast	834	834	780	301	l/h
Gebruik kleinstand	360	360	329	158	l/h
Rookgastemperatuur (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	372	372	394	379	°C
CO2 max (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	5,00	5,00	6,00	7,50	%
Rookgasdebiet (12m vert. of met testbuis vlgs EN613)	5,14	5,14	4,71	4,29	gr/sec
Minimum trek	5	5	5	5	Pa
Rendementsklasse (EN613)	2	2	2	2	
NOx klasse (EN613)	4	4	4	4	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	90,6	90,6	91,5	92,6	%
Energie Efficiency Index	91	91	91	93	
Energie Label	A	A	A	A	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
11-10-2012	Nieuwe specificatie.
11-12-2012	Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer toegevoegd
29-11-2016	G25.3 toegevoegd
26-10-2017	Gastechnische gegevens bijgewerkt
22-08-2018	Diverse gegevens bijgewerkt. PowerVent niet meer mogelijk